FDXM-F9/RXM-R(9)

Кондиционеры канального типа (низконапорные)

25, 35, 50, 60





FDXM-F9



RXM-R



BRC4C65
опция



BRC1H52W/S/K
опция

INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

- Высота внутренних блоков всего модельного ряда — 200 мм.
- Используемый в кондиционере хладагент R-32 обладает низким потенциалом глобального потепления.
- Внешнее статическое давление 40 Па.
- Низкое энергопотребление благодаря DC инверторному двигателю вентилятора.
- Воздушный фильтр в стандартной поставке.
- Автоматическая очистка фильтра при использовании устройства BAE20A62 (опция).
- Универсальный наружный блок применяется с внутренними блоками бытовой серии и Sky Air A-series.
- Работа внутреннего блока в составе мультисистем MXM-A.





опция*

Листовка

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.0	1.4~3.4~3.8	1.7~5.0~5.3	1.7~6.0~6.5
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~3.2~4.5	1.4~4.0~5.0	1.7~5.8~6.0	1.7~7.0~7.1
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	~0.64~	~1.14~	~1.63~	~2.05~
	Нагрев	Номинальная	кВт	~0.80~	~1.15~	~1.87~	~2.18~
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.68 / A+	5.26 / A	5.77 / A+	5.56 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.24 / A+	3.88 / A	3.93 / A	3.80 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	2.4 / 2.6	3.4 / 2.9	5.0 / 4.0	6.0 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	148 / 858	226 / 1046	303 / 1424	378 / 1693
Рабочий ток		Макс.	A	10.92	10.92	14.87	15.09
Номинал автомата защиты			A	16	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	15.8 / 13.3	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	15.8 / 13.3	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(A)	35/27		38/30	
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(A)	35/27		38/30	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	200x750x620		200x1150x620	
Вес			кг	21		28	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM25A(R)9	RXM35A(R)9	RXM50A(R)9	RXM60A(R)9
Размеры		(ВхШхГ)	мм	552x840x350			
Вес			кг	32		49	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБ(A)	46	49	48	48
	Нагрев	Номинальный	дБ(A)	47	49	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46			
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~24			
Хладагент				R-32			
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы			От наружного блока			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC4C65**

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу (только для RXM50-60R).