FTXF-D/RXF-D

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 50, 60, 71





FTXF-D



RXF-D

INVERTER
DC inverter

WiFi DAIKIN опция

R-32

sensira



ARC470A1
в комплекте



BRC073
опция*

- Высокий класс сезонной энергоэффективности «A++» (SLLR до 6,50).
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).



опция**

Листовка

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.3~3.5~3.8	1.7~5.0~6.0	1.7~6.0~7.0	2.3~7.1~7.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~3.7	1.3~3.6~4.4	1.7~6.0~7.7	1.7~8.4~8.6	2.3~8.2~9.0
Мощность потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.31~0.53~0.72	0.31~0.78~1.05	0.31~1.00~1.60	0.69~1.00~1.83	0.69~1.80~2.88	0.45~2.77~3.27
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25~0.65~0.95	0.25~0.77~1.11	0.25~0.94~1.50	0.44~1.62~2.38	0.46~1.83~2.79	0.82~2.60~3.31
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (категория / Класс)			6.22 / A+	6.22 / A++	6.22 / A++	6.21 / A++	6.15 / A++	5.15 / A
	Коэффициент SCOP (категория / Класс)			4.11 / A	4.11 / A	4.11 / A	4.09 / A	4.09 / A	3.91 / A
	Гри нагрузке (категория / потреб)		кВт	2.0 / 0.8	2.5 / 0.4	3.5 / 0.6	5.0 / 1.4	6.0 / 1.8	7.1 / 1.6
	Годовое энергопотребление (кВт·ч / г.)		кВт·ч	317 / 1023	407 / 1168	557 / 1680	797 / 1680	957 / 1933	1483 / 2278
Рабочий ток		Макс.	A	8.02	8.02	9.6	14.5	15.7	15.7
Номинал автомата защиты			A	16	16	16	20	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Мин./ном./макс.	м³/мин	8.3 / 4.6 / 3.6	8.5 / 4.6 / 3.6	11.8 / 6.4 / 4.4	16.6 / 11.9 / 10.6	17.3 / 12.2 / 10.7	17.3 / 12.2 / 10.7
	Нагрев	Мин./ном./макс.	м³/мин	9.7 / 5.8 / 4.6	9.7 / 6.0 / 4.6	11.9 / 6.6 / 5.6	17.3 / 12.2 / 10.7	17.9 / 12.3 / 11.3	17.8 / 12.8 / 11.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Мин./ном./макс.	дБ(А)	33 / 25 / 20	40 / 28 / 20	43 / 27 / 20	45 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Мин./ном./макс.	дБ(А)	33 / 29 / 21	40 / 29 / 21	40 / 29 / 21	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 12	20 / 12	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)		290×770×225			295×930×299		
Вес			кг	8.0	8.0	8.5	13.5	13.5	13.5
Площадь помещения (с учетом хорошей изоляции)			м²	20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXF20D	RXF25D	RXF35D	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550×658×275			734×870×378		
Вес			кг	24	24	24	46	50	50
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Максимальный	дБ(А)	46 / 47	46 / 47	46 / 46	51 / 49	51 / 49	52 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46					
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~18					
Хладагент				R-32					
Электропитание	Гермоблок			1~, 220-240 В, 50 Гц					
	Питание системы			От наружного блока					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A43 (L=3), или BRCW901A46 (L=6м).