FTXF-E/RXF-E

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35





FTXF-E



RXF-E

INVERTER
DC inverter

WiFi DAIKIN опция

R-32

sensira



ARC470A1
в комплекте



BRC073
опция*

- Высокий класс сезонной энергоэффективности «A++» (SLLR до 6,50).
- В кондиционере используется озонобезопасный энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом глобального потепления.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).



опция**

Листовка

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.5~3.3~3.8
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.3	1.3~2.8~3.7	1.5~3.5~4.4
Мощность потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.31~0.59~0.77	0.31~0.77~1.05	0.31~1.00~1.40
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25~0.64~0.95	0.25~0.75~1.11	0.25~0.94~1.52
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.20 / A+	4.20 / A+	4.20 / A+
	При нагрузке (охлаждение) / (нагрев)		кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6
	Годовое энергопотребление (охлажд.) / (нагрев.)		кВт·ч	106 / 733	135 / 801	188 / 867
Рабочий ток		Макс.	A	3.02	3.09	3.3
Номинал автомата защиты			A	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Мин.~Ном.~Макс.	м³/мин	9.6 / 10.0 / 14.3	10.0 / 10.2 / 14.3	11.3 / 12.4 / 14.4
	Нагрев	Мин.~Ном.~Макс.	м³/мин	10.4 / 10.2 / 13.3	10.4 / 10.4 / 13.3	11.9 / 12.5 / 13.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Мин.~Ном.~Макс.	дБ(А)	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20
	Нагрев	Мин.~Ном.~Макс.	дБ(А)	39 / 26 / 21	40 / 26 / 21	40 / 29 / 21
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 12	20 / 12	20 / 12
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты	(ВхШхГ)			290x990x268		299x770x225
Вес			кг	9.0	9.0	9.5
Площадь помещения (с учетом эффекта каскадирования)			м²	20	25	35

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXF20E	RXF25E	RXF35E
Размеры	(ВхШхГ)		мм	550x765x343		550x655x275
Вес			кг	28	28	29
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Максимальный	дБ(А)	46 / 47	46 / 47	48 / 48
Диапазон работы термостата	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~18		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От внутреннего блока		

* Дополнительно необходимо заказать плоский кабель BP-CW001AC3 (L=3), или BRCW801 A06 (L=6м).