FDXM-F9/RZAG-B

Кондиционеры канального типа (низконапорные)

35, 50, 60



Sky Air Alpha-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZAG-A



FDXM-F9



RZAG-B



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечиваются наивысшие в классе качество и энергоэффективность.
- Универсальный внутренний блок работает в составе систем на хладагенте R-410A и R-32.
- Компактная конструкция, высота блока всего 200 мм.
- Внешнее статическое давление 40 Па позволяет присоединять воздуховоды различной длины.
- Внутренний блок полностью скрыт за подвесным потолком, видны только решетки.
- Низкое энергопотребление благодаря DC инверторному двигателю вентилятора.
- Сезонная эффективность класса «A+» в режиме охлаждения.
- За счет ежедневной автоматической очистки фильтра BAE20A62 (опция) сокращаются затраты на энергопотребление и техобслуживание, обеспечивается оптимальный уровень комфорта.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.





опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.6~3.5~4.5	1.7~5.0~6.0	1.7~6.0~6.5
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.4~4.0~5.0	1.7~5.0~6.0	1.7~7.0~7.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.90 / 1.14	1.32 / 1.47	1.76 / 2.12
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.90 / A+	5.90 / A+	5.70 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.90 / A	3.90 / A	3.90 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	3.5 / 3.5	5.0 / 4.3	6.0 / 4.5
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	208 / 1255	296 / 1544	368 / 1616
Рабочий ток		Макс.	A	14.53	15.23	17.1
Номинал автомата защиты			A	16	16	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	15.8 / 13.3	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	15.8 / 13.3	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(A)	35 / 27	38 / 30	38 / 30
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(A)	35 / 27	38 / 30	38 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	200x750x620	200x1150x620	200x1150x620
Вес			кг	21	28	28
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Размеры		(ВхШхГ)	мм	734x870x373		
Вес			кг	52		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБ(A)	48	49	50
	Нагрев	Номинальный	дБ(A)	48	49	50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-20~52		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-20~24		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65