FBA-A(9)/RZASG-M

Кондиционеры канального типа (средненапорные)

71, 100, 125, 140



SkyAir Advance-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi *DAICHI
опция

R-32

предварительный заказ
для моделей RZASG-M



RZASG100-140M



FBA-A(9)



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- Сочетание с серией Advance Sky Air обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68 % воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и уменьшается объем заправленного хладагента.
- Самый тонкий (245 мм) внутренний блок в данном классе.
- Низкий уровень шума при работе от 25 дБ(А).
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления с помощью проводного пульта дистанционного управления позволяет точно подстроить номинальную производительность кондиционера под существующую сеть воздуховодов.
- Снижение потребления электроэнергии благодаря компактному теплообменнику, двигателям постоянного тока вентилятора и дренажного насоса.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 625 мм).



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.1	13.4
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5	15.5
Мощность потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	1.89 / 1.5	2.37 / 1.37	4.64 / 1.95	4.76 / 2.81
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.19 / A++	5.83 / A+	5.49	5.81
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.31 / A+	3.85 / A	3.63	3.85
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	6.8 / 4.5	9.5 / 6	12.1 / 6	13.4 / 7.8
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	385 / 1571	570 / 2192	1322 / 2314	1384 / 2838
Рабочий ток (1ф / 3ф)		Макс	А	17.5	21.8 / 14.8	26.3 / 16.1	27.6 / 15.1
Номинал автомата защиты (1ф / 3ф)			А	20	25 / 16	32 / 16	32 / 16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	16 / 12.5	29 / 23	34 / 23.5	34 / 23.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	16 / 12.5	29 / 23	34 / 23.5	34 / 23.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	30 / 25	34 / 30	37 / 32	37 / 32
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	31 / 25	36 / 30	38 / 32	37 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	245x1000x800	245x1400x800	245x1400x800	245x1400x800
Вес			кг	35	46	46	46
Для помещения площадью (рекомендованно)			м²	80	110	130	140

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZASG71MV1	RZASG100MV1/MY1	RZASG125MV1/MY1	RZASG140MV1/MY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Вес			кг	60	70	70	78 / 77
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	49 / 46	53 / 49	53 / 49	54 / 49
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	47	57	57	57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. пасм.	-15 - 46			
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.	-15 - 15.5			
Хладагент				R-32			
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц			
	Питание системы			От наружного блока			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
	Беспроводной (рекомендованный)	BRC4C65