FCAG-B/RXM-A(9,8)R(9)

Кондиционеры кассетного типа

35, 50, 60



ROUND FLOW

INVERTER
Full DC inverter

WiFi *DAICHI
опция

R-32



RXM-A(9,8)R(9)



FCAG-B



BRC7FA532F
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Широкий выбор декоративных панелей. Стандартные панели: BYCQ140E (белого цвета с серыми жалюзи, BYCQ140EW (белые), BYCQ140EB (черные); панели с функцией автоматической очистки фильтра (F — с улучшенным сетчатым фильтром для специального применения, например, для магазинов одежды): BYCQ140EGF (белые), BYCQ140EGFB (черные); дизайнерские панели: BYCQ140EP (белые), BYCQ140EPB (черные).
- Декоративная панель с автоматической очисткой фильтра позволяет поддерживать производительность работы на стабильном уровне, а также сократить затраты на обслуживание*.
- Инфракрасный датчик BRYQ140B/BB/C/CB присутствия людей и температуры пола в помещении (опция) для достижения максимального комфорта.
- Воздушные жалюзи увеличенных размеров. Индивидуальное управление жалюзи для кондиционирования различных зон.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 675 мм).



опция** опция

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.5	5.0	5.7
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.2	6.0	7.0
Мощность потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.34 / 1.11	1.40 / 1.62	1.72 / 2.07
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.51 / A+	6.46 / A+	6.40 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.38 / A+	4.28 / A+	4.20 / A+
	Принагрузка (охлаждение / нагрев)		кВт	3.5 / 3.32	5.0 / 4.36	5.7 / 4.71
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	188 / 933	271 / 1433	312 / 1569
Рабочий ток		Макс.	А	10.32	14.21	14.76
Номинал автомата защиты			А	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	12.9 / 8.3	14.6 / 9.4	14.9 / 9.6
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	14.1 / 9.4	14.6 / 9.4	14.9 / 9.6
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	31 / 27	31 / 27	33 / 28
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	31 / 27	31 / 27	33 / 28
Трубопроводы хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	204x840x840	204x840x840	204x840x840
Вес			кг	19	19	19
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				**BYCQ140E / BYCQ140EW / BYCQ140EB / BYCQ140EGF* / BYCQ140EGFB* / BYCQ140EP / BYCQ140EPB**		
Габариты		(ВхШхГ)	мм	Стандарт: 65x950x950 / Дизайн: 106x950x950 / С самоочисткой: 148x950x950		
Вес			кг	Стандарт: 5.5 / Дизайн: 6.5 / С самоочисткой: 10.3		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM35A9(R9)	RXM50A8(R)	RXM60A(R)
Размеры		(ВхШхГ)	мм	610x923x367	610x923x367	734x954x401
Вес			кг	36	43	49
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	47 / 49	48 / 48	46 / 49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	10~46		
	Нагрев	от-до	°C, сух. терм.	-15~18		
Хладагент	Тип			R-32		
Электроимпание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждающий агрегат)	**BRC7FA532F / BRC7FA532FB, BRC7FB532F / BRC7FB532FB**

* Для использования функций панели с автоматической очисткой фильтра необходим проводной пульт BRC1H52

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Ивай» или «Айсборг» по предварительному заказу (только для RXM50-60R).