FFA-A9/RZAG-B

Кондиционеры кассетного типа

35, 50, 60



Sky Air Alpha-series

BLUEVOLUTION

INVERTER

Full DC inverter

WiFi опция

R-32

предварительный заказ

для моделей RZAG-A



RZAG35-60B



FFA-A9



BRC7F530W
опция



BRC1H52W
опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечивается наивысшая энергоэффективность.
- Гармония эксклюзивного дизайна и технического совершенства.
- Кассетные блоки идеально подходят для размещения в модуле подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм, выступ декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция).
- Индивидуальное управление жалюзи, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68 % воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, ведет к снижению потребления энергии и меньшему объему хладагента.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 630 мм).



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.5	5.0	6.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.0	5.6	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.88 / 1.09	1.47 / 1.87	1.88 / 2.41
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			6.40 / A++	6.80 / A+	6.80 / A+
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.80 / A	4.00 / A+	4.00 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	3.5 / 4.0	5.0 / 5.6	6.0 / 6.5
	Годовое энергопотребление (охл. / отоп.)		кВт·ч	191 / 1548	276 / 1960	362 / 1959
Рабочий ток		Макс.	А	4.40	6.60	6.7
Номинал автомата защиты			А	16	16	25
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	12 / 8.5	12 / 8.6	14.5 / 8.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	12 / 8.5	12 / 8.6	14.5 / 8.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	34 / 25	36 / 27	43 / 32
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	34 / 25	36 / 27	43 / 32
Трубопровод хладагента	Максимальная длина		м	30 / 30		
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	260x575x575		
Вес			кг	18	18.5	18.5
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				**BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS**		
Габариты		(ВхШхГ)	мм	55x700x700 / 55x620x620 / 55x620x620		
Вес			кг	2.7 / 2.6 / 2.6		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG35B(A)	RZAG50B(A)	RZAG60B(A)
Размеры		(ВхШхГ)	мм	734x870x373	734x870x378	734x870x373
Вес			кг	52	52	52
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	48 / 49	48 / 49	52 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от–до	°C, окр. воздух	-20/+52		
	Нагрев	от–до	°C, окр. возд.	20-24		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Название			1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC7EB530W**, BRC7F530W(S)*

* Совместим с декоративной панелью BYFQ60CW(S).
** Совместим с декоративной панелью BYFQ60CS.