FVA-A/RZASG-M

Кондиционеры колонного типа

71, 100, 125, 140



Sky Air Advance-series

BLUEVOLUTION

INVERTER

DC inverter

WiFi DAICHI опция

R-32



RZASG100-140M



FVA-A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ



BRC1H52W опция

- Сочетание с серией Sky Air Advance обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 на 68 % уменьшает воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и уменьшается объем заправленного хладагента.
- 3 скорости вентилятора, автоматический выбор скорости.
- Возможность регулирования направления воздушного потока из верхней решетки (с дистанционного пульта или вручную с выбором угла наклона каждой лопасти).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.1	13.4
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5	15.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.83 / A+	5.72 / A+	5.52	5.63
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.04 / A+	3.83 / A	3.64	3.81
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	6.8 / 4.5	9.5 / 6	12.1 / 6	13.4 / 7.8
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	408 / 1559	581 / 2193	1314 / 2308	1428 / 2866
Рабочий ток (1ф / 3ф)		Макс.	A	17.6	22 / 14.8	28 / 14.8	27.5 / 15
Номинал автомата защиты (1ф / 3ф)			A	20	25 / 16	32 / 16	32 / 16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	$м^3$/мин	18 / 14	28 / 22	28 / 24	30 / 26
	Нагрев	Макс./тихий	$м^3$/мин	18 / 14	28 / 22	28 / 24	30 / 26
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(А)	43 / 38	50 / 44	51 / 46	53 / 48
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(А)	43 / 41	50 / 47	51 / 48	53 / 51
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	1850x600x270	1850x600x350		
Вес			кг	39	47		
Для помещения площадью (ориентировочно)			$м^2$	80	110	130	140

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZASG71MV1	RZASG100MV1/MY1	RZASG125MV1/MY1	RZASG140MV1/MY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Вес			кг	60	70	70	78 / 77
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	46 / 47	53 / 57	53 / 57	54 / 57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-15~46			
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~15.5			
Хладагент				R-32			
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц			
	Питание системы			От наружного блока			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**

* Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте поставщика.