# FNA-A9/RZAG-B

## Кондиционеры напольного типа (встраиваемые)

35, 50, 60



Sky Air Alpha-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
DC inverter

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZAG-A



RZAG35-60B



FNA-A9



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечивается наивысшая энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Напольные встраиваемые блоки наилучшим образом подходят для монтажа в нише под окном благодаря небольшим габаритам: толщина всего 200 мм, высота 620 мм.
- Кондиционеры идеальны для применения в офисах, магазинах и жилых помещениях. Легко вписываются в любой интерьер: видны только декоративные решетки.
- Внешнее статическое давление до 49 Па позволяет присоединить воздуховод для подачи воздуха из решетки под потолком.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.




опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение / Нагрев | Номинальная | кВт | 0.90 / 1.14 | 1.32 / 1.47 | 1.76 / 2.12 |
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | | | 5.90 / A+ | 5.90 / A+ | 5.70 / A+ |
| | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | | | 3.90 / A | 3.90 / A | 3.90 / A |
| | При нагрузке (охлаждение / нагрев) | | кВт | 3.5 / 3.5 | 5.0 / 4.3 | 6.0 / 4.5 |
| | Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | | кВт·ч | 208 / 1255 | 297 / 1542 | 368 / 1616 |
| Рабочий ток | | Макс. | A | 14.73 | 14.73 | 16.7 |
| Номинал автомата защиты | | | A | 16 | 16 | 20 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./тихий | м³/мин | 8.7 / 7.3 | 16.0 / 13.5 | 16.0 / 13.5 |
| | Нагрев | Макс./тихий | м³/мин | 8.7 / 7.3 | 16.0 / 13.5 | 16.0 / 13.5 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./тихий | дБ(А) | 33 / 28 | 36 / 30 | 36 / 30 |
| | Нагрев | Макс./тихий | дБ(А) | 33 / 28 | 36 / 30 | 36 / 30 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габариты | | (ВхШхГ) | мм | 620x750x200 | 620x1150x200 | 620x1150x200 |
| Вес | | | кг | 23 | 30 | 30 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZAG35B | RZAG50B | RZAG60B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 |
| Вес | | | кг | 52 | 52 | 52 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение / Нагрев | Номинальный | дБ(А) | 48 / 48 | 49 / 49 | 50 / 50 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -20~52 | | |
| | Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -20~24 | | |
| Хладагент | | | | R-32 | | |
| Электропитание | Параметры | | | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | |
| | Питание системы | | | От наружного блока | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | Проводной | **BRC1D52, BRC1H52W/S/K** |
| | Беспроводной (охлаждение/нагрев) | **BRC4C65** |