# FAA-B/RZAG-N

## Кондиционеры настенного типа

70, 100



Sky Air Alpha-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZAG-N



RZAG71-100N



FAA-B



BRC7EA631
опция



BRC1H52W
опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечиваются наивысшие в классе качество и энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Новый современный дизайн внутреннего блока.
- Снижение потребления энергии благодаря двигателям постоянного тока вентилятора.
- 5 возможных направлений воздушного потока.
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой всего 87 см малозаметного размещения.
- Легкий доступ за счет поворотной передней панели наружного блока, удобное обслуживание благодаря информативному 7-сегментному дисплею.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.




опция

опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FAA71B | FAA100B |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 6.8 | 9.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.5 | 10.8 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение / Нагрев | Номинальная | кВт | 2.1 / 2.2 | 2.9 / 3.4- |
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | | | 6.58 / A++ | 6.42 / A++ |
| | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | | | 4.20 / A+ | 4.01 / A+ |
| | При нагрузке (охлаждение / нагрев) | | кВт | 6.8 / 4.7 | 9.5 / 7.8 |
| | Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | | кВт·ч | 362 / 1567 | 518 / 2723 |
| Рабочий ток | | Макс. | A | 17.5 / 10.9 | 21.3 / 14 |
| Номинал автомата защиты | | | A | 20 / 16 | 32 / 16 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | м³/мин | 18 / 14 | 26 / 19 |
| | Нагрев | Макс./мин. | м³/мин | 18 / 14 | 26 / 19 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБ(A) | 45 / 40 | 49 /41 |
| | Нагрев | Макс./мин. | дБ(A) | 45 / 40 | 49 /41 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 55 / 30 | 85 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габариты | | (ВхШхГ) | мм | 290x1050x269 | 340x1200x262 |
| Вес | | | кг | 14 | 18 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZAG71NV1/NY1 | RZAG100NV1/NY1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 870x1100x460 | 870x1100x460 |
| Вес | | | кг | 81 | 85 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение / Нагрев | Номинальный | дБ(A) | 46 / 48 | 47 / 50 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -20~52 | |
| | Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -20~18 | |
| Хладагент | | | | R-32 | |
| Электропитание | Параметры | | | 1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц | |
| | Питание системы | | | От наружного блока | |

Дополнительное оборудование

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пульт управления | Проводной | BRC1D52, BRC1H52W/S/K | |
| | Беспроводной (охлаждение/нагрев) | BRC7EA631 | BRC7EA632 |