FAA-B/RZASG-M

Кондиционеры настенного типа

70, 100



Sky Air Advance-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

Wi-Fi DAICHI
опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZASG-M



RZASG100M



FAA-B



BRC7EA631
опция



BRC1H52W
опция

- Сочетание с серией Sky Air Advance обеспечивает отличное соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68 % воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и уменьшается объем заправленного хладагента.
- Современный дизайн внутреннего блока.
- Снижение потребления электроэнергии благодаря двигателям постоянного тока вентилятора.
- 5 возможных направлений воздушного потока.
- Простой монтаж и обслуживание.



опция

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FAA71B	FAA100B
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.41 / A++	5.83 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.9 / A	3.85 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	6.8 / 4.5	9.5 / 6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	371 / 1615	570 / 2182
Рабочий ток		Макс.	A	17.4	21.2 / 14.9
Номинал автомата защиты			A	20	25 / 16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	18 / 14	26 / 19
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	18 / 14	26 / 19
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(A)	45 / 40	49 /41
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(A)	45 / 40	49 /41
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	290x1050x269	340x1200x262
Вес			кг	14	18
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	80	110

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZASG71MV1	RZASG100MV1/MY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	900x770x320	940x990x320
Вес			кг	60	70
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(A)	46 / 47	53 / 57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-15~46	
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~15.5	
Хладагент				R-32	
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц	
	Питание системы			От наружного блока	

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K	
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC7EA631	BRC7EA632

* Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте поставщика.