FTXM-A/RZAG-B

Кондиционеры настенного типа

35, 50, 60



SkyAir Alpha-series

BLUEVOLUTION

INVERTER

Full DC inverter

Wi-Fi DAIKIN опция

R-32

perfera

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

для моделей RZAG-A



RZAG35-60B



FTXM-A



ARC466A86 в комплекте



BRC073 опция*

- Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБ(А).
- Двухзонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при обогреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим.
- Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.



опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.6~3.5~5.0	1.7~5.0~6.0	1.7~6.0~6.8
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.4~4.0~5.3	1.5~6.0~6.5	1.6~7.0~7.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.81 / 1.04	1.25 / 1.50	1.71 / 1.94
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			7.70 / A++	7.41 / A++	6.90 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.60 / A++	4.60 / A++	4.35 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	3.5 / 2.6	5.0 / 4.5	6.0 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	159 / 790	236 / 1369	304 / 1480
Рабочий ток	Макс.		A	14.48	14.83	16.7
Номинал автомата защиты			A	16	16	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	м³/мин	13,2 / 4,6	12,7 / 5,9	15,6 / 8,6
	Нагрев	Макс./тихий	м³/мин	11.1 / 5.1	14.5 / 6.9	15.9 / 10.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(А)	45 / 19	46 / 27	46 / 30
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(А)	39 / 20	43 / 31	45 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	298x804x252	298x804x252	298x997x292
Вес			кг	11.5	11.5	14.5
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Размеры		(ВхШхГ)	мм	734x870x373		
Вес			кг	52		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	48	49	50
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	48	49	50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-20~52		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-20~24		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC073

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).