# FUA-A/RZASG-M

## Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

71, 100, 125



Sky Air Advance-series

BLUEVOLUTION

INVERTER DC inverter

WiFi DAICHI опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ для моделей RZASG-M



RZASG100-125M



FUA-A



BRC7C58 опция



BRC1H52W опция

- Сочетание с серией Sky Air Advance обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм.
- Компактная конструкция внутреннего блока с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм).
- С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных жалюзи от 0 до 60°.
- Индивидуальное управление жалюзи внутреннего блока.
- Функция настройки на определенную высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.




Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FUA71A | FUA100A | FUA125A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 6.8 | 9.5 | 12.1 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.5 | 10.8 | 13.5 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение / Нагрев | Номинальная | кВт | 1.77 / 1.59 | 2.97 / 1.90 | 5.15 / 1.92 |
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | | | 6.16 / A++ | 5.83 / A+ | 5.49 |
| | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | | | 3.9 / A | 4.01 / A+ | 3.84 |
| | При нагрузке (охлаждение / нагрев) | | кВт | 6.8 / 4.5 | 9.5 / 6 | 12.1 / 6 |
| | Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | | кВт·ч | 386 / 1615 | 570 / 2095 | 1322 / 2188 |
| Рабочий ток (1ф / 3ф) | | Макс. | A | 17.9 | 22.2 / 14.9 | 28.2 / 15 |
| Номинал автомата защиты (1ф / 3ф) | | | A | 20 | 25 / 16 | 32 / 16 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | м³/мин | 23 / 16 | 31 / 20 | 33 / 21 |
| | Нагрев | Макс./мин. | м³/мин | 23 / 16 | 31 / 20 | 33 / 21 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБ(А) | 41 / 35 | 46 / 39 | 47 / 40 |
| | Нагрев | Макс./мин. | дБ(А) | 41 / 35 | 46 / 39 | 47 / 40 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9,5 / 15,9 | 9,5 / 15,9 | 9,5 / 15,9 |
| Габариты | | (ВхШхГ) | мм | 198x950x950 | | |
| Вес | | | кг | 25 | 26 | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 130 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZASG71MV1 | RZASG100MV1/MY1 | RZASG125MV1/MY1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 990x940x320 | 990x940x320 |
| Вес | | | кг | 60 | 70 | 70 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение / Нагрев | Номинальный | дБ(А) | 46 / 47 | 53 / 57 | 53 / 57 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -15~46 | | |
| | Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~15.5 | | |
| Хладагент | | | | R-32 | | |
| Электропитание | Параметры | | | 1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц | | |
| | Питание системы | | | От наружного блока | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | Проводной | **BRC1D52, BRC1H52W/S/K** |
| | Беспроводной (охлаждение/нагрев) | **BRC7C58** |