FHA-A9/RXM-A(9,8)R(9)

Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

35, 50, 60



INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32



RXM-A(9,8)R(9)



FHA-A9



BRC7GA53
опция



BRC1H52W
опция

- Высокое качество и энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68 % воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и уменьшается объем заправленного хладагента.
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством. Подходит для помещений высотой до 3,8 м.
- Подходит для комфортного распределения воздуха в больших помещениях благодаря эффекту Коанда: угол подачи воздуха по горизонтали до 100°.
- Блок можно располагать в углу или в нише: для обслуживания нужно всего 30 мм пространства сбоку.
- Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии.



опция

опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.4	5.0	5.7
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.0	6	7.2
Мощность потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.91 / 0.98	1.56 / 1.79	1.73 / 2.17
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			8.31 / A++	5.84 / A+	6.08 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.48 / A+	3.82 / A	3.87 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	3.4 / 3.1	5.0 / 4.35	5.7 / 4.71
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	189 / 968	300 / 1594	328 / 1704
Рабочий ток		Макс.	А	11.29	14.54	15.39
Номинал автомата защиты			А	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	14 / 10	15 / 10	19.5 / 11.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	14 / 10	15 / 10	19.5 / 11.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	36 / 31	37 / 32	37 / 33
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	36 / 34	37 / 35	37 / 35
Трубопроводы хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	235x960x680		235x1270x800
Вес			кг	26	27	32
Для помещения площадью (рекомендованно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM35A9(R9)	RXM50A8(R)	RXM60A(R)
Размеры		(ВхШхГ)	мм	610x923x367	610x923x367	734x954x401
Вес			кг	36	40	48
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	47 / 49	48 / 49	48 / 49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.		10-46	
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.		-15-18	
Хладагент					R 32	
Электропитание	Параметры			1~ 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC7GA53

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсбест» по предварительному заказу (только для RXM50 60R).