FXAA-A

Блоки настенного типа

15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

BLUEVOLUTION

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

FXAA-A

BRC1H52W

- Оптимизированная конструкция для хладагента R-32.
- Стильный дизайн и плоская лицевая панель белого цвета, компактная конструкция блока позволяют использовать его в любом интерьере и легко обслуживать.
- Для новых проектов и при реконструкции.
- Оптимальное воздухораспределение с возможностью фиксации воздушных жалюзи в одном из 5 положений.
- Все работы по обслуживанию блока выполняются со стороны передней панели.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXAA15A	FXAA20A	FXAA25A	FXAA32A	FXAA40A	FXAA50A	FXAA63A
Холодопроизводительность		кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность		кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	17	19	28	30	25	33	50
	Нагрев	Вт	25	29	34	35	30	39	60
Рабочий ток	Макс.	А	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
Номинал автомата защиты		А	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	$м^3$ / мин	7.1 / 6.5	7.9 / 6.5	8.3 / 6.5	9.4 / 6.5	12.2 / 9.8	15.2 / 12.1	18.7 / 14.1
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном.	Па	32 / 28.5	33 / 28.5	35 / 28.5	37.5 / 28.5	37 / 33.5	41 / 35.5	46.5 / 38.5
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	32 / 27	33 / 27	33 / 27	33 / 27	34 / 28	35 / 29	36 / 30
Хладагент			R-32						
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц						
Габариты	(ВхШхГ)	мм	290x795x266				290x1050x269		
Вес		кг	15				18.5		
Дополнительное оборудование									
Пульт управления	проводной		**BRC1D52 / BRC1H52W/S/K**						
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)		**BRC7EA630**						