

FXFA-A

Блоки кассетного типа с круговым потоком

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125



BLUEEVOLUTION



R-32



FXFA-A с декоративной панелью BYCQ140EP / FXFA-A с декоративной панелью BYCQ140EPB




BRC1H52W

- Оптимизированная конструкция для применения хладагента R-32.
- Декоративная панель с автоматической очисткой фильтра (BYCQ140EGF, BYCQ140EGFB) позволяет поддерживать производительность работы на стабильном уровне, а также сократить затраты на обслуживание (опция).
- Инфракрасные датчики (BRYQ140B(B), BRYQ140C(B)) присутствия людей и измерения температуры пола в помещении (опция) для достижения максимального комфорта.
- Выбор декоративных панелей из 8 вариантов.
- Воздушные жалюзи увеличенных размеров. Индивидуальное управление жалюзи для кондиционирования различных зон.
- Необходимо минимум места для монтажа (всего 214 мм для типоразмера 20-63).
- Возможность подключения дополнительного воздуховода для кондиционирования помещения неправильной формы или смежной комнаты.
- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 675 мм.



Инструкция по монтажу и эксплуатации



Белая панель / белая панель и серые заслонки BYCQ140E/EW



Белая панель с самоочисткой BYCQ140EGF



Белая дизайнерская панель BYCQ140EP



Черная панель BYCQ140EB



Черная панель с самоочисткой BYCQ140EGFB



Черная дизайнерская панель BYCQ140EPB

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXFA20A	FXFA25A	FXFA32A	FXFA40A	FXFA50A	FXFA63A	FXFA80A	FXFA100A	FXFA125A	
Холодопроизводительность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	
Теплопроизводительность	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	
Потребляемая мощность	Охлаждение	40				50	60	90	120	190	
	Нагрев	40				50	60	90	120	190	
Рабочий ток	Макс.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	1.3	
	Номинал автомата защиты	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
Расход воздуха	Макс. / мин.	12.8 / 8.9		14.8 / 10.4		15.1 / 10.7		23.3 / 13.8		28.8 / 13.8	
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	31 / 28		33 / 29		35 / 30		38 / 30		43 / 30	
Хладагент		R-32									
Электропитание		1~, 220-240 В, 50 Гц									
Габариты	(ВхШхГ)	204x840x840						246x840x840		288x840x840	
Вес	кг	18		19		21		24		26	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		BYCQ140E / BYCQ140EW / BYCQ140EB / BYCQ140EGF* / BYCQ140EGFB* / BYCQ140EP / BYCQ140EPB									
Габариты	(ВхШхГ)	Стандарт: 65x950x950 / Дизайн: 106x950x950 / С самоочисткой: 148x950x950									
Вес	кг	Стандарт: 5.5 / Дизайн: 6.5 / С самоочисткой: 10.3									
Дополнительное оборудование		BRC1D52 / BRC1H52W/S/K BRC7FA532F(B) / BRC7FB532F(B)									
Пульт управления	проводной инфракрасный (охлаждение / нагрев)										

* Для блоков с панелью BYCQ140EGF(B) используется пульт BRC1H52W/S/K.