FXKQ-M

Блоки кассетного типа однопоточные

25, 32, 40, 63

FXKQ63M

R-410A

BRC4C61

BRC1H52W

- Встраивание в подвесной потолок с высотой пространства от 220 мм, а при монтаже дополнительной декоративной проставки на панель — от 195 мм за счет компактности конструкции блока.

- Режим автоматического качания горизонтальных жалюзи для создания равномерного температурного фона и оптимальной циркуляции воздуха в помещении.



- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).

- Возможность создания воздушного потока в двух направлениях — вниз или горизонтально, а также одновременно в обоих направлениях.



- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 500 мм (входит в стандартную комплектацию).



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**FXKQ25M**	**FXKQ32M**	**FXKQ40M**	**FXKQ63M**
Холодопроизводительность		кВт	2.8	3.6	4.5	7.1
Теплопроизводительность		кВт	3.2	4.0	5.0	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	66	66	76	105
	Нагрев	Вт	46	46	56	85
Рабочий ток	Макс.	A	0.3	0.3	0.3	0.5
Номинал автомата защиты		A	16.0	16.0	16.0	16.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	$м^3$ / мин	11 / 9	11 / 9	13 / 10	18 / 15
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	38 / 33	38 / 33	40 / 34	42 / 37
Хладагент			R-410A			
Электропитание			1~, 50 Гц, 220-240 В			
Габариты	(ВхШхГ)	мм	215x1110x710			215x1310x710
Вес		кг	31			34
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			**BYK45F**	**BYK45F**	**BYK45F**	**BYK71F**
Габариты	(ВхШхГ)	мм	70x1240x800			70x1440x800
Вес		кг	8.5			9.5
Дополнительное оборудование						
Пульт управления	проводной		**BRC1D52 / BRC1H52W/S/K**			
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)		**BRC4C61**			