

FXNQ-A

Блоки напольного типа (встраиваемые)

20, 25, 32, 40, 50, 63



FXNQ-A

R-410A



BRC4C65



BRC1H52W

- Блок идеален для установки в нишу под окном благодаря компактным размерам.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Внешнее статическое давление до 55 Па.
- Хорошо подходит для установки в офисах, отелях и жилых помещениях.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки.



- Простой доступ для обслуживания.



Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXNQ20A	FXNQ25A	FXNQ32A	FXNQ40A	FXNQ50A	FXNQ63A	
Холодопроизводительность		кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
Теплопроизводительность		кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	71	71	71	78	99	110	
	Нагрев	Вт	68	68	68	75	96	107	
Рабочий ток	Макс.	А	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	
Номинал автомата защиты		А	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	8.0 / 6.4	8.0 / 6.4	8.0 / 6.4	10.5 / 8.5	12.5 / 10.0	16.5 / 13.0	
Внешнее статическое давление вентилятора	Макс. / ном.	Па	41 / 10	41 / 10	42 / 10	52 / 15	59 / 15	55 / 15	
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	30 / 27	30 / 27	30 / 27	32 / 28	33 / 29	35 / 32	
Хладагент	R-410A								
Электропитание	1-, 220-240 В, 50 Гц								
Габариты*	(ВxШxГ)	мм	620x750x200			620x950x200		620x1150x200	
Вес		кг	23.5	23.5	23.5	27.5	27.5	32	
Дополнительное оборудование									
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K							
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC4C65							

* Высота блока указана без учета монтажных опор.