

FXSA-A

Блоки канального типа средненапорные

15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140

BLUEEVOLUTION

R-32



BRC1H52W



FXSA-A


- Самый узкий блок с большой производительностью.




- Оптимизированная конструкция для применения хладагента R-32.
- Самый тонкий (245 мм) внутренний блок в данном классе.
- Низкий уровень рабочего шума от 25 дБА.
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления с помощью проводного пульта дистанционного управления позволяет точно подстроить номинальную производительность кондиционера под существующую сеть воздуховодов.
- Блок типоразмера 15 разработан для небольших комнат с повышенными требованиями к тишине (гостиничных номеров, небольших офисов).
- Приток свежего воздуха (опция).
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема – до 625 мм).
- Вариативность монтажа за чет возможности осуществлять забор воздуха снизу.




Инструкция по монтажу и эксплуатации



Для использования за подвесным потолком



Для гибкого подсоединения к воздухозаборной панели (не поставляется Daikin)



Для прямого подсоединения к воздухозаборной панели Daikin (через комплект EKBYBSD)

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXSA15A	FXSA20A	FXSA25A	FXSA32A	FXSA40A	FXSA50A	FXSA63A	FXSA80A	FXSA100A	FXSA125A	FXSA140A	
Холодопроизводительность	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0	
Теплопроизводительность	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	18.0	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	86	86	86	147	150	183	209	285	326	382	
	Нагрев	Вт	86	86	86	147	150	183	209	285	326	382	
Рабочий ток	Макс.	А	0.8	0.8	0.8	0.9	1.4	1.4	1.7	2.0	2.2	3.0	
Номинал автомата защиты	А	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
Расход воздуха	Макс. / мин.	м ³ / мин	8.7 / 6.5	9.0 / 6.5	9.0 / 6.5	9.5 / 7.0	15 / 11	15.2 / 11	21 / 15	23 / 16	32 / 23	35 / 26	39 / 28
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном.	Па	150 / 30	150 / 30	150 / 30	150 / 30	150 / 30	150 / 30	150 / 40	150 / 40	150 / 50	150 / 50	
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	29.5 / 25	30 / 25	30 / 25	31 / 26	35 / 29	35 / 29	33 / 27	35 / 29	36 / 31	39 / 33	41.5 / 34
Хладагент		R-32											
Электропитание		1-, 50 Гц, 230 В											
Габариты	(ВxШxГ)	245x550x800			245x700x800			245x1000x800		245x1400x800		245x1550x800	
Вес	кг	23.5	23.5	23.5	24.0	28.5	29.0	35.5	36.5	46.0	47.0	51.0	
Дополнительное оборудование													
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K											
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC4C65											