

# FXUA-A

Блоки четырехпоточные подпотолочного типа

**NEW**

50, 71, 100

BLUEEVOLUTION

**R-32**



FXUA-A




BRC1H52W





- Уникальный блок Daikin для помещений с высоким потолком, без подвесных потолков и свободного пространства на полу.
- Конструкция блока оптимизированная для работы с хладагентом R32.
- Система обеспечивает равномерное охлаждение и отопление помещений с высотой потолков до 3,5 м без потери производительности.
- Простая установка в новых и отремонтированных помещениях.
- Раздельное управление жалюзи: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока.
- Стильный дизайн подойдет к любому интерьеру.
- Гарантированный комфорт благодаря функции автоматического регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой нагрузкой.
- На пульте дистанционного управления можно запрограммировать 5 разных углов наклона воздушораспределительных жалюзи от 0 до 60°.



Инструкция по монтажу и эксплуатации



- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 720 мм повышает универсальность и скорость монтажа.



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXUA50A	FXUA71A	FXUA100A
Холодопроизводительность	кВт		5,6	8,0	11,2
Теплопроизводительность	кВт		6,3	9,0	12,5
Потребляемая мощность	Вт		50	90	200
Рабочий ток	Макс. А		0,5	0,6	1,1
Номинал автомата защиты	А		6		
Расход воздуха	Макс. / мин. м³ / мин		21,0 / 13,0	25,5 / 14,5	31 / 17
Уровень звукового давления	Макс. / мин. дБА		37/33	40,0/36,0	47,0/40,0
Хладагент			R-32		
Электропитание			1~; 50 Гц, 230 В		
Габариты (ВхШхГ)	мм		198x950x950		
Вес	кг		26		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC7EA630