Мультизональные системы MVS

Внутренние блоки UNI. Канальный средненапорный DM-DP022-140T2/BAF

2,2 до 14 кВт | 2,6 до 15,5 кВт

Обычно внутренние блоки комплектуются воздушным фильтром. Конструкция внутреннего блока обеспечивает простой доступ к воздушному фильтру для проведения технического обслуживания.

Внутренние блоки комплектуются встроенным дренажным насосом (опционально).

MD-KJR29B/BK
(в комплекте)

MD-KJR90A-E
(опция)

MD-KJR10B
(опция)

MD-RM05/BG
(опция)

Основные преимущества серии:

- Множество вариантов конструктивных исполнений и опций
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как сзади, так и снизу
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Встроенный дренажный насос
- Воздушный фильтр в комплекте
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Автоматическая адресация

Конструктивные и функциональные исполнения:	
DM-DP	DM-DP Мультизональные системы Dantex
—	
022-140	Холодопроизводительность 022-140 кВт
T2	Канальный внутренний блок (средненапорный)
/	
BA	Серия BA
F	Хладагент R410a

>Функциональные характеристики<

Скрытая установка за подвесным потолком

Управление - ИК пульт (Опция)

Управление с помощью проводного пульта (Стандартно)

Подача, подмес, фильтрация свежего воздуха

Подключение к системе группового управления

Внешнее статическое давление 10-80Па

Дренажный насос



Стандартный уровень шума

Основные технические характеристики канальных средненапорных внутренних блоков

Параметр / Модель блока			DM-DP-022T2/BAF	DM-DP-028T2/BAF	DM-DP-036T2/BAF	DM-DP-045T2/BAF	DM-DP-056T2/BAF	DM-DP-071T2/BAF	DM-DP-080T2/BAF	DM-DP-090T2/BAF	DM-DP-122T2/BAF	DM-DP-140T2/BAF
Охлаждение	Производительность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	61	98	103	140	198	200	313	274
Обогрев	Производительность	кВт	2.6	3.2	4	5	6.3	8	9	10	12.5	15.5
	Потребляемая мощность	Вт	59	57	61	98	103	140	198	200	313	274
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1									
Номинальный ток		А	0.28	0.28	0.28	0.5	0.5	0.7	1	1	1.8	1.55
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	538/426/375	538/426/375	597/514/429	811/684/575	811/684/575	1029/934/781	1345/1165/1013	1345/1165/1013	1800/1556/1400	1905/1636/1400
Внешнее статическое давление		Па	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	10(10-30)	20(10-50))	20(10-50))	40(10-80))	40(10-80)
Уровень звукового давления		дБ(А)	38,5/34,6/31,4	37/35/32	38,6/37,5/33,8	39/37,9/34	39/37,9/34	41,4/39/35	45,4/39,8/37	45,4/39,8/37	48,0 /41,9/38	47,7/43,2/39,0
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	780x210x500	780x210x500	780x210x500	1000x210x500	1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775	1230x270x775	1230x270x775	1290x300x865
	ШхВхГ(в упаковке)	мм	870x285x525	870x285x525	870x285x525	1115x285x525	1115x285x525	1335x285x525	1335x350x795	1355x350x795	1355x350x795	1400x375x920
Вес Нетто/в упаковке		кг	17,5/20,5	17,5/20,5	17,5/20	27/32	22,5/26	28/31.5	38/46,5	40/48	40/48	49/58
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Газовая линия	мм	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	25									

Характеристики приведены для следующих номинальных условий:
В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27°C по сухому термометру и 19°C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35°C по сухому термометру.
В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20°C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7°C по сухому термометру и 6°C по влажному термометру.
Характеристики измерены при длине горизонтального трубопровода 8 м. Перепад высот составляет 0 м.
После монтажа фреонопровода необходимо дозаправить систему хладагентом в соответствии с фактической длиной труб (см. инструкцию по монтажу).