

Мультизональные системы Dantex

Дополнительные приборы

MD-MSU02-06(E)/F

Блок распределитель хладагента



Основные преимущества серии:

- Различная модификация для подключения 2, 4 и 6 внутренних блоков
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры

Конструктивные и функциональные исполнения:

MD	Системы управления Dantex
—	
MSU	Блок распределитель хладагента
02-06	Количество парных портов хладагента
E	Конструктивное исполнение
/	
F	Хладагент R410a

>Функциональные характеристики<



Скрытая установка за подвесным потолком

Основные технические характеристики блоков распределителей хладагента

Параметр / Модель блока			MD-MSU02/F	MD-MSU04/F	MD-MSU06/F	MD-MSU02E/F	MD-MSU04E/F	
Максимальное количество подключенных внутренних блоков		ед.	2	4	6	1	1	
Максимальное количество внутренних блоков в группе		ед.	4	4	4	—	—	
Максимальная производительность блоков в каждой группе		кВт	16	16	16	—	—	
Максимальная производительность блоков для всех блоков		кВт	28	45	45	20 - 28	40 - 56	
Электропитание		В,Ф,Гц	220-240, 1,50					
Диаметры труб, сторона внешнего блока	Жидкостная линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	
	Газовая линия высокого давления	мм (дюйм)	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")	22,2 (7/8")	19,05 (3/4")	22,2 (7/8")	
	Газовая линия низкого давления	мм (дюйм)	25,4 (1")	31,8 (1" 1/4)	31,8 (1" 1/4)	25,4 (1")	31,8 (1" 1/4)	
Диаметры труб, сторона внутренних блоков	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Газовая линия	мм (дюйм)	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Габаритные размеры	ШхВхГ (Нетто)	мм	630x225x600			960x225x600	630x225x600	960x225x600
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	725x325x685			1055x325x685	725x325x685	1055x325x685
	Вес Нетто/В упаковке	кг	19,5/27	31/40	35/44,5	19,5/27	31/40	