

Внутренние и наружные блоки колонного типа

DU-76FUHR/F
DU-076OWH/SF

Функциональные особенности:



Внутренний блок DU-076OWH/SF



Наружный блок DU-076FUHR/F

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DU	Кондиционеры большой производительности DANTEX
076	Холодопроизводительность 22 кВт
F	Внутренний блок колонного типа
U	Серия
H	Охлаждение + нагрев
R	Пульт ИК в комплекте
F	Хладагент R410a

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеальное решение для больших помещений
- Простой монтаж и техническое обслуживание
- Большая длина межблочных фреоновых коммуникаций
- Возможность установки зимнего комплекта

Параметр / Модель блоков: внутренний и наружный			DU-076FUHR/F DU-076OWH/SF
Охлаждение	Производительность	кВт	22,3
	Потребляемая мощность	кВт	7,5
	Энергоэффективность EER	кВт/кВт	2,97
	Температурный диапазон внешнего блока	°C	+17...+52
Обогрев	Производительность	кВт	25,0
	Потребляемая мощность	кВт	8,3
	Энергоэффективность COP	кВт/кВт	3,01
	Температурный диапазон внешнего блока	°C	-7...+24
Максимальная потребляемая мощность		кВт	11,7
Максимальный потребляемый ток		А	19,3
Электропитание	Внутренний блок	В-Гц-Ф	220-240-50-1
	Внешний блок	В-Гц-Ф	380-415-50-3
Хладагент/масса заправленного хладагента		Тип/кг	R410a/5,4
Марка компрессора/Количество			Copeland/1
Расход воздуха (внутренний блок)		м³/ч	4300
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	56
	Внешний блок	дБ(А)	68
Габаритные размеры (внутренний блок), вес	Ширина x Высота x Глубина (без упаковки)	мм	1200x1860x420
	Ширина x Высота x Глубина (в упаковке)	мм	1362x2050x582
	Вес нетто/брутто	кг	130/145
	Ширина x Высота x Глубина (без упаковки)	мм	1255x908x700
Габаритные размеры (внешний блок), вес	Ширина x Высота x Глубина (в упаковке)	мм	1320x1060x730
	Вес нетто/брутто	кг	174/193
	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9,53 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	22 (7/8")
Диаметры труб	Дренажный патрубок (внутр. блок)	мм	41
	Силовая линия	мм²	5x6
Электрические подключения	Линия связи	мм²	5x1,0
	Максимальная длина фреонпровода	м	50
Максимальный перепад высот		м	30
Система управления			Инфракрасный пульт MD-R51/E (в комплекте), проводной пульт MD-KJR29B (опция)

* - указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.