

Настенные сплит-системы без инвертора

FUTURO



Модель RK-07-24SFM



Модель RK-28SFM

Сплит-системы Futuro – это компактность, надежность и стильный современный дизайн.

Плоская панель внутреннего блока оснащена дисплеем, на который, для удобства пользователя, выводятся параметры воздуха и коды возможных ошибок. В кондиционере Futuro предусмотрен воздушный фильтр высокой плотности, который увеличивает эффективность очистки воздуха на 50% в отличие от обычных фильтров.

RK-SFM/RK-SFME

R410A **A** Энергетическая
охрана окружающей среды Эффективность
Класс A



Фильтр
с ионами
серебра



Угольный
фильтр



Теплообменник
наружного блока
«Golden Fin»



Авторестарт



Автоматический
режим работы



Интеллектуальная
оттайка



Независимое
осушение



Турбо
режим



Ночной
режим



Самодиагностика



Легко
моющаяся
панель



Защита
от холодного
воздуха



Антикоррозийный
корпус



Таймер



Дисплей
на передней
панели



Запоминание
положения
жалюзи



Огнестойкий
электронный
блок управления



Два варианта
подключения
дренажного
трубопровода



Обнаружение
утечки
хладагента



Проводной пульт
управления + кабель
17401204A00032
(опция)



Функциональный пульт ДУ R51




Внешний блок



Скрытый дисплей передней панели

Теплообменник наружного блока «Golden Fin»

Уникальное антикоррозионное покрытие “Golden Fin” на теплообменниках наружных блоков выдерживает воздействие влажного воздуха с повышенным содержанием солей, дождя и других агрессивных элементов. Это покрытие также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает теплопередачу.



Огнестойкий электронный блок управления

В электрическом блоке управления используется материал ABS с пределом огнестойкости 5VA, а внешняя поверхность покрыта листовым металлом, который изолирует электрический блок управления от пожара.



Технические характеристики:

Модель			RK-07SFM/ RK-07SFME	RK-09SFM/ RK-09SFME	RK-12SFM/ RK-12SFME	RK-18SFM/ RK-18SFME	RK-24SFM/ RK-24SFME	RK-28SFM/ RK-28SFME
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7500	2,6 / 9000	3,5 / 12000	5,3 / 18000	7,0 / 24000	8,0 / 27300
	Потребляемая мощность	кВт	0,684	0,821	1,095	1,643	2,503	2,580
	Сила тока	А	3,0	3,6	4,8	7,1	10,9	12,0
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	2,81 / С	3,1 / В
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,3 / 8000	2,8 / 9500	3,8 / 13000	5,6 / 19000	7,3 / 25000	8,0 / 27300
	Потребляемая мощность	кВт	0,645	0,771	1,055	1,542	2,280	2,280
	Сила тока	А	2,8	3,4	4,6	6,7	8,23	11,0
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,21 / С	3,21 / В
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	1,6	2	3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,050	1,200	1,650	2,200	4,000	4,000
Максимальный потребляемый ток		А	5,5	6,0	8,0	12,0	20,0	22,0
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	422	510	568	820	1000	1450
	Средняя скорость	м³/ч	375	380	440	665	796	1300
	Низкая скорость	м³/ч	302	338	352	543	640	1050
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	36	40	41	43	47	49,5
	Средняя скорость	дБ(А)	33	36	37	39,5	41,5	46,5
	Низкая скорость	дБ(А)	28,5	26,5	31	32,5	32	40
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	52	56	56	56	60	58,5
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220	1259x362x282
	Вес НЕТО	кг	7,1	7,5	8,1	10,5	13,2	20,1
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	700x550x275	700x550x275	770x555x300	770x555x300	845x702x363	946x810x410
	Вес НЕТО	кг	23,5	26,4	30,8	36,6	50	62,5
Класс защиты			IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/0,52	R410a/0,73	R410a/0,74	R410a/1,15	R410a/1,75	R410a/2,2
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	25	25	25
	Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10	10
Температура внутри помещения (охлаждение/обогрев)		°C	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+54
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.