

Внутренние блоки MVS UNI.

Настенный

DM-DP022-090G/YMF

Холод / Тепло

2,2 до 9,0 кВт

2,4 до 9,0 кВт

MD-RM05/BG
(в комплекте)MD-KJR29B/BK
(опция)MD-KJR120B
(опция)MD-KJR120C
(опция)


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современный дизайн, индикация температуры на фронтальной панели;
- Компактный размер;
- Встроенный электронный расширительный вентиль;
- В зависимости от дизайна помещения трубопровод хладагента может подключаться слева, справа или сзади;
- На управляющей плате предусмотрен разъем для подключения дренажной помпы (в комплект не входит);
- Высокоэффективный воздушный фильтр;
- Автоматическая адресация;

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
022-090	Холодопроизводительность 2,2-9,0 кВт
G	Настенный
YM	Серия YM
F	Хладагент R410a

>> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<

Открытая установка
вертикальноУправление - ИК
пульт (стандартно)Управление с помощью
проводного пульта (опция)Управление воздушными
заслонкамиПодключение к системе
центрального управления
(опция)

Фильтрация воздуха

Низкий уровень
шума

Параметр / Модель блока			DM-DP022G/ YMF	DM-DP028G/ YMF	DM-DP036G/ YMF	DM-DP045G/ YMF	DM-DP056G/ YMF	DM-DP071G/ YBF	DM-DP080G/ YMF	DM-DP090G/ YMF
Охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0
	Потребляемая мощность	Вт	8	9	19	19	27	49	53	82
Обогрев	Производительность	кВт	2,4	3,2	4	5	6,3	8,0	9,0	10
	Потребляемая мощность	Вт	8	8	19	19	27	49	53	80
Номинальный ток		А	0,27	0,31	0,43	0,44	0,58	0,6	0,6	0,78
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1							
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	422/393/356	417/370/316	656/573/488	594/507/424	747/648/547	1195/1005/809	1195/1005/809	1421/1067/867
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	31/30/29	31/30/29	33/32/30	35/33/31	38/36/34	44/39/36	44/39/36	48/43/38
Габаритные размеры	ШхВхГ (Нетто)	мм	835x280x203	835x280x203	990x315x223	990x315x223	990x315x223	1194x343x262	1194x343x262	1194x343x262
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	935x385x320	935x385x320	1085x420x335	1085x420x335	1085x420x335	1290x375x460	1290x375x460	1290x375x460
Вес Нетто/В упаковке		кг	8,4/12,1	9,5/13,1	11,4/15,5	12,8/16,9	12,8/16,9	17/22,4	17/22,4	17/22,4
Пульты управления	В комплекте		ИК пульт MD-RM05							
	Опция		ИК пульт: MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B							
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2')	12,7 (1/2')	12,7 (1/2')	12,7 (1/2')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	16,5							

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.