

# Внутренние блоки MVS UNI. Канальный высоконапорный DM-DP071-280T1/BF

Холод / Тепло

7,1 до 28 кВт

8 до 31,5 кВт

MD-RM05/BG  
(опция)MD-KJR29B/BK  
(в комплекте)MD-KJR120B  
(опция)MD-KJR120C  
(опция)

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Встроенный электронный расширительный вентиль;
- Внешнее статическое давление 30-250 Па;
- Фильтрация воздуха - класс Q4;
- Автоматическая адресация.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| DM-DP   | Мультизональные системы Dantex             |
| 071-280 | Холодопроизводительность 7,1-28 кВт        |
| T1      | Канальный внутренний блок (высоконапорный) |
| B       | Серия B                                    |
| F       | Хладагент R410a                            |

## >> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<

Скрытая установка за  
подвесным потолкомУправление с помощью  
проводного пульта  
(стандартно)Управление - ИК пульт  
(опция)Подключение к системе  
центрального управления  
(опция)Подача, подмес, фильтра-  
ция свежего воздуха

STD 44-59 дБ(A)

Стандартный уровень  
шума

| Параметр / Модель блока                       |                                        |           | DM-DP071T1/<br>BF                                                              | DM-DP080T1/<br>BF | DM-DP090T1/<br>BF | DM-DP112T1/<br>BF | DM-DP140T1/<br>BF | DM-DP160T1/<br>BF | DM-DP200T1/<br>BF | DM-DP250T1/<br>BF | DM-DP280T1/<br>BF |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Охлаждение                                    | Производительность                     | кВт       | 7,1                                                                            | 8                 | 9                 | 11,2              | 14                | 16                | 20                | 25                | 28                |
|                                               | Потребляемая мощность                  | Вт        | 263                                                                            | 260               | 423               | 524               | 627               | 834               | 1 516             | 1516              | 1516              |
| Обогрев                                       | Производительность                     | кВт       | 8                                                                              | 9                 | 10                | 12,5              | 16                | 17                | 22,5              | 26                | 31,5              |
|                                               | Потребляемая мощность                  | Вт        | 263                                                                            | 260               | 423               | 524               | 724               | 940               | 1 516             | 1516              | 1516              |
| Электропитание                                |                                        | В-Гц-Ф    | 220-240-50-1                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Номинальный ток                               |                                        | А         | 1,1                                                                            | 1,1               | 1,8               | 2,3               | 2,7               | 3,6               | 6,6               | 6,6               | 6,6               |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.)             |                                        | м³/ч      | 1510/1399/1236                                                                 | 1500/1396/1221    | 1936/1721/1511    | 2117/1950/1644    | 2988/2670/2229    | 3890/3200/2700    | 4268/3780/3200    | 4280/3820/3200    | 4400/3708/3200    |
| Внешнее статическое давление                  |                                        | Па        | 40(30-196)                                                                     | 40(30-196)        | 40(30-196)        | 50(30-196)        | 50(30-196)        | 50(30-196)        | 140(50-250)       | 140(50-250)       | 140(50-250)       |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низк.) |                                        | дБ(A)     | 48/46/44                                                                       | 48/46/44,5        | 52/49/47          | 52/49/47          | 53/50/48          | 54/52/50          | 59/55/52          | 59/55/52          | 59/55/52          |
| Габаритные размеры                            | Ширина x Высота x Глубина (Нетто)      | мм        | 952x420x690                                                                    | 952x420x690       | 952x420x690       | 952x420x690       | 1200x400x600      | 1200x400x600      | 1356x470x763      | 1356x470x763      | 1356x470x763      |
|                                               | Ширина x Высота x Глубина (В упаковке) | мм        | 1090x440x768                                                                   | 1090x440x768      | 1090x440x768      | 1090x440x768      | 1436x450x768      | 1436x450x768      | 1509x550x990      | 1509x550x990      | 1509x550x990      |
| Вес Нетто/В упаковке                          |                                        | кг        | 45/50                                                                          | 45/50             | 46,5/52,4         | 50,6/56           | 68/70             | 70/77,5           | 115/129           | 115/129           | 115/129           |
| Пульты управления                             | В комплекте                            |           | Проводной пульт: MD-KJR90DP или MD-KJR29B                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                               | Опция                                  |           | ИК пульт MD-RM05, MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Диаметры труб                                 | Жидкостная линия                       | мм (дюйм) | 9,52 (3/8')                                                                    | 9,52 (3/8')       | 9,52 (3/8')       | 9,52 (3/8')       | 9,52 (3/8')       | 9,52 (3/8')       | 9,52 (3/8') x 2   | 9,52 (3/8') x 2   | 9,52 (3/8') x 2   |
|                                               | Газовая линия                          | мм (дюйм) | 15,9 (5/8')                                                                    | 15,9 (5/8')       | 15,9 (5/8')       | 15,9 (5/8')       | 15,9 (5/8')       | 15,9 (5/8')       | 15,9 (5/8') x 2   | 15,9 (5/8') x 2   | 15,9 (5/8') x 2   |
|                                               | Дренажный патрубок (внешний диаметр)   | мм        | 32                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

\* - указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.