

Внутренние блоки MVS UNI. Канальный

DM-DP125-280T1/NAF

Для подачи и обработки свежего воздуха

Холод / Тепло

12,5 до 28 кВт

10,5 до 22 кВт



MD-RM05/BG
(опция)



MD-KJR29B/BK
(в комплекте)



MD-KJR120B
(опция)



MD-KJR120C
(опция)


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Управление с помощью проводного пульта или системы группового управления;
- Высокий уровень энергетической эффективности в режиме охлаждения и теплового насоса;
- Инновационная система подачи воздуха;
- Фильтрация воздуха - класс Q4;
- Внутренний блок может работать совместно с любыми внутренними и наружными блоками Dantex;
- Автоматическая адресация.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
125-280	Холодопроизводительность 12,5-28 кВт
T1	Канальный внутренний блок (высококапорный)
NA	100% приток свежего воздуха
F	Хладагент R410a

>> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<



Скрытая установка за подвесным потолком



Управление с помощью проводного пульта (стандартно)



Управление - ИК пульт (опция)



Подключение к системе центрального управления (опция)



Поддача, подмес, фильтрация свежего воздуха



Стандартный уровень шума

Параметр / Модель блока			DM-DP125T1/NAF	DM-DP140T1/NAF	DM-DP200T1/NAF	DM-DP250T1/NAF	DM-DP280T1/NAF
Охлаждение	Производительность	кВт	12,5	14	20,0	25,0	28,0
	Потребляемая мощность	Вт	461	461	1063	1063	1063
Обогрев	Производительность	кВт	10,5	12	18,0	20,0	22,0
	Потребляемая мощность	Вт	461	461	1063	1063	1063
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1				
Номинальный ток		А	2,3	2,3	5,3	5,3	5,3
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	1700/1350/1050	1500/1396/1221	1936/1721/1511	2117/1950/1644	2988/2670/2229
Внешнее статическое давление		Па	30-220	30-220	50-260	50-260	50-260
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	54/52/50	54/52/50	54/53/51	55/54/52	55/54/52
Габаритные размеры	ШхВхГ (Нетто)	мм	1210x400x606	1200x400x600	1425x500x928	1425x500x928	1425x500x928
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	1436x450x768	1436x450x768	1509x522x964	1509x522x964	1509x522x964
Вес Нетто/В упаковке		кг	69,5/76	69,5/76	115/125	115/125	115/125
Пульты управления	В комплекте		Проводные пульт: MD-KJR90DP или MD-KJR29B				
	Опция		ИК пульт: MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B				
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')
	Газовая линия	мм (дюйм)	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	32				

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.