

Внутренние блоки MVS UNI. 4-поточный кассетный

DM-DP015-056Q4/AF

Компактный корпус 600x600 мм

Холод / Тепло

1,5 до 5,6 кВт

1,5 до 5,6 кВт

MD-RM05/BG
(в комплекте)MD-KJR29B/BK
(опция)MD-KJR120B
(опция)MD-KJR120C
(опция)


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный корпус упрощает монтаж;
- Встроенный дренажный насос – высота подъема 500 мм;
- Улучшенные эргономические параметры;
- Соответствует по размеру стандартной ячейке подвесного потолка;
- Встроенный электронный расширительный вентиль;
- Изящный дизайн декоративной панели;
- Автоматическая адресация.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
015-056	Холодопроизводительность 1,5-5,6 кВт
Q4	4-х поточный кассетный внутренний блок
A	Компактный типоразмер (600x600)
F	Хладагент R410a

>> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<



Открытая установка в подвесном потолке



Управление - ИК пульт (стандартно)



Управление с помощью проводного пульта (опция)



Управление воздушными заслонками



Подключение к системе центрального управления (опция)



Фильтрация воздуха



Низкий уровень шума

Параметр / Модель блока			DM-DP015Q4/AF	DM-DP022Q4/AF	DM-DP028Q4/AF	DM-DP036Q4/AF	DM-DP045Q4/AF	DM-DP056Q4/AF
Декоративная панель			DM-DPQ4A					
Охлаждение	Производительность	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Потребляемая мощность	Вт	36	51	52	56	56	56
Обогрев	Производительность	кВт	1,7	2,4	3,2	4	5	6,3
	Потребляемая мощность	Вт	36	48	48	56	56	56
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1					
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	435/283/208	414/313/238	414/313/238	521/409/314	521/409/314	610/521/409
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	34,9/32,5/22,5	38,1/33,4/23,4	38,1/33,4/23,4	41,5/35,6/28,8	41,5/35,6/28,8	41,5/35,6/28,8
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина (Нетто)	мм	570x265x570					
	Ширина x Высота x Глубина (В упаковке)	мм	675x285x675					
	Вес Нетто/В упаковке	кг	16/19,5	16/20		18/22		
Габаритные размеры (панель)	Ш x В x Г (Нетто)	мм	647x50x647					
	Ш x В x Г (В упаковке)	мм	705x113x705					
Вес Нетто/В упаковке		кг	2,5/4,5					
Пульты управления	В комплекте		ИК пульт MD-RM05					
	Опция		ИК пульт: MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B					
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4')					9,52 (3/8')
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2')					15,9 (5/8')
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	20					

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.