

Внутренние блоки MVS UNI.

2-поточный кассетный

DM-DP022-071Q2/DF

Холод / Тепло

2,2 до 7,1 кВт

2,6 до 8 кВт

MD-RM05/BG
(в комплекте)MD-KJR29B/BK
(опция)MD-KJR120B
(опция)MD-KJR120C
(опция)


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Раздача воздуха в двух направлениях;
- Встроенный дренажный насос - высота подъема 500 мм;
- Цифровой индикатор на панели отображает параметры работы блока;
- Встроенный электронный расширительный вентиль;
- Изящный дизайн декоративной панели;
- Автоматическая адресация.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

DM-DP	Мультизональные системы Dantex
028-071	Холодопроизводительность 2,8-7,1 кВт
Q2	2-х поточный кассетный внутренний блок
D	Стандартный типоразмер
F	Хладагент R410a

>> ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ <<

Открытая установка в
подвесном потолкеУправление - ИК-
пульт (стандартно)Управление с помощью
проводного пульта (опция)Управление воздушными
заслонкамиПодключение к системе
центрального управления
(опция)

Фильтрация воздуха

Низкий уровень
шума

Параметр / Модель блока			DM-DP022Q2/ DF	DM-DP028Q2/ DF	DM-DP036Q2/ DF	DM-DP045Q2/ DF	DM-DP056Q2/ DF	DM-DP071Q2/ DF
Декоративная панель			DM-DPQ2D					
Охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	60	92	108	154
Обогрев	Производительность	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	60	92	108	154
Электропитание		В-Гц-Ф	220-240-50-1					
Номинальный ток		А	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	654/530/410	654/530/410	725/591/458	850/670/550	980/800/670	1200/1000/770
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	33/29/24	36/32/29	36/32/29	39/35/30	39/35/30	44/40/34
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШхВхГ (Нетто)	мм	1172x300x592			1172x300x592		
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	1355x400x675			1355x400x675		
	Вес нетто/В упаковке	кг	34/42,5			36,5/45		
Габаритные размеры (панель)	ШхВхГ (Нетто)	мм	1430x90x680					
	ШхВхГ (В упаковке)	мм	1525x130x765					
Вес Нетто/В упаковке		кг	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15
Пульты управления	В комплекте		ИК пульт MD-RM05					
	Опция		ИК пульт: MD-RM02. Проводные пульты: MD-KJR120B, MD-KJR120C, MD-KJR29B					
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2')	12,7 (1/2')	12,7 (1/2')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')	15,9 (5/8')
	Дренажный патрубок (внешний диаметр)	мм	25					

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.