

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ECO серия



RK-ENT3/ENT3E

Серия бытовых сплит-систем ECO гарантирует комфортную эксплуатацию и высокую эффективность.

В кондиционерах установлен угольный фильтр, который тщательно очищает воздух. Внутренние элементы отличаются повышенным качеством комплектующих. Изменение направления потока конденсата от теплообменника в обход электронного блока управления обеспечивает высокую безопасность конструкции и долгий срок службы. Воздушный фильтр повышенной плотности гарантирует эффективную защиту теплообменника и очистку воздуха в помещении, а датчик температуры позволяет точно поддерживать необходимые температурные значения в комнате.

Устройства серии ECO обладают усовершенствованным дизайном для дополнительного комфорта.

Серия состоит из устройств с мощностью охлаждения от 2,05 до 8,21 кВт.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Технология ECO

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Автоочистка



Само-диагностика



Интеллектуальная оттайка

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Огнестойкий электронный блок управления



Аварийная кнопка



Антикоррозийный корпус

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Фильтр высокой плотности



Угольный фильтр

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Турборежим



Таймер



Независимое осушение

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Тихая работа



Ночной режим



Защита от холодного воздуха



Авторестарт



Два варианта присоединения дренажного трубопровода

Безопасная конструкция

Легкий доступ к трубопроводам благодаря увеличению свободного пространства.

Благодаря дополнительному пространству трубопроводы не контактируют с корпусом блока.



Огнестойкий электронный блок управления

В электрическом блоке управления используется материал ABS с пределом огнестойкости 5VA, а внешняя поверхность покрыта листовым металлом, который изолирует электрический блок управления от пожара.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-07ENT3/ RK-07ENT3E	RK-09ENT3/ RK-09ENT3E	RK-12ENT3/ RK-12ENT3E	RK-18ENT3/ RK-18ENT3E	RK-24ENT3/ RK-24ENT3E	RK-28ENT3/ RK-28ENT3E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,05 / 7000	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,28 / 18000	7,03 / 24000	8,21 / 28000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,640	0,820	1,095	1,640	2,180	2,550
	СИЛА ТОКА	А	3,00	3,8	5,1	7,6	10,1	12,1
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,21 / А	3,22 / А	3,25 / А	3,23 / А	3,22 / А	3,22 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,20 / 7500	2,80 / 9500	3,66 / 12500	5,42 / 18500	7,20 / 24500	8,35 / 28500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,610	0,775	1,010	1,500	1,985	2,305
	СИЛА ТОКА	А	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2	10,9
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,63 / А	3,62 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	0,6	1	1,5	2	2,4	2,8
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	0,830	1,060	1,430	2,130	2,830	3,315
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	350	380	500	800	1000	1100
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	34	35	40	43	43	51
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	33	36	40	43	49
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	29	29	34	38	38	45
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	27	27	32	37	37	41
	НОЧНОЙ РЕЖИМ	ДБ(А)	26	25	29	37	37	37
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	48	48	54	55	55	58
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220	1010×315×220
	ВЕС НЕТТО	КГ	7	7	7,5	10,5	13	13
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297	1096×390×297
	ВЕС БРУТТО	КГ	8,5	8,5	9,5	12,5	16	16
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	654×507×276	654×507×276	754×552×300	817×553×300	886×605×357	968×655×400
	ВЕС НЕТТО	КГ	20	20	26,5	32,5	43	50
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	700×545×300	700×545×300	798×575×321	858×585×321	930×635×380	1023×698×430
	ВЕС БРУТТО	КГ	22,5	22,5	29,5	35	47	54
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/430	R410A/510	R410A/600	R410A/1050	R410A/1400	R410A/1750
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15	15	15
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°С	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43
	ОБОГРЕВ	°С	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.