

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

FUTURO серия



RK-SFM/SFME

Сплит-системы Futuro – это компактность, надежность и стильный современный дизайн. Плоская панель внутреннего блока оснащена дисплеем, на который выводятся параметры воздуха и коды возможных ошибок. В кондиционере Futuro предусмотрен воздушный фильтр высокой плотности, который увеличивает эффективность очистки воздуха на 50% в отличие от обычных фильтров.

Внешний блок выполнен в антикоррозийном корпусе. Оборудование снабжено защитой от холодного воздуха. В кондиционерах предусмотрен расширенный набор опций: огнестойкий электронный блок управления, автооттайка, независимое осушение, авторестарт, ночной режим и самодиагностика. В кондиционерах установлены угольный фильтр и фильтр с ионами серебра, которые очищают воздух.

Серия состоит из устройств с мощностью охлаждения от 2,25 до 8,00 кВт.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LED-дисплей

Современный дизайн

Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Проводной пульт управления + кабель (опция)

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Автоочистка

Само-диагностика

Интеллектуальная оттайка

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Огнестойкий электронный блок управления

Аварийная кнопка

Защита от утечки хладагента

Антикоррозийный корпус

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Фильтр высокой плотности

Угольный фильтр

Фильтр с ионами серебра

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический режим работы

Турборежим

Оптимальное распределение воздуха

Таймер

Независимое осушение

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ночной режим

Защита от холодного воздуха

Авторестарт

Функция запоминания позиции лопасти жалюзи

Два варианта присоединения дренажного трубопровода

Антикоррозионное покрытие Golden Fin

Уникальное антикоррозионное покрытие Golden Fin на теплообменниках наружных блоков выдерживает воздействие влажного воздуха с повышенным содержанием солей; дождя и других агрессивных элементов. Это покрытие также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает теплопередачу.



3D-воздушный поток (модель Futuro RK-28SFM/RK-28SFME)

Кондиционер имеет горизонтальные и вертикальные жалюзи, углы поворота которых можно регулировать с помощью пульта ДУ. Таким образом обеспечивается более равномерное и комфортное распределение воздуха по помещению.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-07SFM/ RK-07SFME	RK-09SFM/ RK-09SFME	RK-12SFM/ RK-12SFME	RK-18SFM/ RK-18SFME	RK-24SFM/ RK-24SFME	RK-28SFM/ RK-28SFME
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,2 / 7500	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,28 /18000	7,03/ 24000	8,0 / 27300
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,684	0,821	1,095	1,643	2,503	2,580
	СИЛА ТОКА	А	3,0	3,6	4,8	7,1	10,9	12,0
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А	3,21 / А	2,81 / С	3,1 / В
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,35 / 8000	2,78 / 9500	3,81 / 13000	5,57 /19000	7,33 / 25000	8,0 / 27300
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,649	0,771	1,055	1,542	2,283	2,280
	СИЛА ТОКА	А	2,8	3,4	4,6	6,7	8,23	11,0
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61/ А	3,61 / А	3,61 / А	3,21 / С	3,21 / В
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	0,6	1	1,2	1,6	2	3
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,050	1,200	1,650	2,200	4,000	4,000
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	5,5	6,0	8,0	12,0	20,0	22,0
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	445	452	593	819	997	1450
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	373	400	482	664	792	1300
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	302	320	388	542	638	1050
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	36,5	41	41,5	43	46,5	49,5
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	33	36	37	39,5	41,5	46,5
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	28,5	26,5	31	32,5	32	40
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	52	54	56,5	56,5	59,5	58,5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	715×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213	1040×327×220	1259×362×282
	ВЕС НЕТТО	КГ	7,1	7,5	8,1	10,5	13,2	20,1
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	780×360×270	780×360×270	870×360×270	943×349×278	1120×310×405	1340×380×450
	ВЕС БРУТТО	КГ	9,3	9,6	9,9	13,6	17	25,9
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	700×550×275	700×550×275	770×555×300	770×555×300	845×702×363	946×810×410
	ВЕС НЕТТО	КГ	25,3	26,4	30,8	39	48,8	62,5
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	815×615×325	815×615×325	900×625×348	900×625×348	965×765×395	1090×875×500
	ВЕС БРУТТО	КГ	27,7	28,6	33,1	41,5	52	68,5
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/0,52	R410A/0,59	R410A/0,74	R410A/1,15	R410A/1,75	R410A/2,2
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	20	20	20	25	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	8	8	8	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°С	+17...+32 / 0...+30	+17...+32 / 0...+30	+17...+32 / 0...+30	+17...+32 / 0...+30	+17...+32 / 0...+30	+17...+32 / 0...+30
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+54
	ОБОГРЕВ	°С	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.