

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Канальные блоки



RK-BHG3N/RK-HG3NE-W

Контроль температуры в помещении

Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- LED-дисплей
- Компактный размер
- Тонкий корпус

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

- Автоочистка
- Само-диагностика
- Интеллектуальная оттайка

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Антикоррозийный корпус

Компактный дизайн наружного блока

Новая серия представлена наружным блоком с одним вентилятором, высота которого не превышает 820 мм.

Компактные размеры блока позволяют устанавливать его непосредственно под окном.



ОЧИСТКА ВОЗДУХА

- Возможность притока свежего воздуха

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

- Автоматический режим работы
- Турборежим
- Оптимальное распределение воздуха
- Таймер
- Независимое осушение

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Ночной режим
- Защита от холодного воздуха
- Авторестарт
- Включение при низкой температуре

Приток свежего воздуха

Возможно подключение воздуховода с притоком свежего воздуха.



Тонкий корпус

Усовершенствованный тонкий корпус внутреннего блока сплит-системы канального типа.

Толщина внутреннего блока (18 кВт/ч) всего в 220 мм позволяет сохранить полезный объем помещения.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-18BHG3N/ RK-18HG3NE-W	RK-24BHG3N/ RK-24HG3NE-W	RK-36BHG3N/ RK-36HG3NE-W	RK-48BHG3N/ RK-48HG3NE-W	RK-60BHG3N/ RK-60HG3NE-W
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~;50	1,220-240~;50	3,380-415~;50	3,380-415~;50	3,380-415~;50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	5,15/17572	7,1/24226	10,0/34000	14,6/49817	16,0/54594
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,65	2,6	3,5	4,45	5,45
	СИЛА ТОКА	А	8,08	10,86	7,15	10,82	12,32
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,12 / В	2,73 / D	2,86 / C	3,28 / A	2,94 / C
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	5,6/19107	7,2/24567	11,6/39580	16,3/55617	19,0/64830
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,35	2,36	3,3	4,1	5,4
	СИЛА ТОКА	А	7,13	9,90	6,65	10,32	11,82
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	4,15 / A	3,05 / D	3,52 / B	3,98 / A	3,52 / B
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	10,52	12,9	11,5	13,0	14,5
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	2,2	2,7	4,6	5,9	7,2
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	650	1150	1650	2200	2600
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	580	1050	1500	2000	2500
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	480	950	1350	1800	2300
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	400	900	1200	1500	2000
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	22	42	45	47
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	30	30	38	44	45
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	27	28	35	41	40
ВНЕШНИЙ СТАТИЧЕСКИЙ НАПОР		ПА	25 (0-60)	25 (0-80)	37 (0-100)	50 (0-150)	50 (0-150)
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	51	53	56	58	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	1000×200×450	1300×220×450	1000×300×700	1400×300×700	1400×300×700
	ВЕС НЕТТО	КГ	24	31	40	53	55
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	1305×260×565	1625×285×575	1202×345×810	1598×350×810	1598×350×810
	ВЕС БРУТТО	КГ	25	32	41	60	62
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	761×548×256	955×395×700	920×790×370	940×820×460	940×820×460
	ВЕС НЕТТО	КГ	39	59	70	97	103
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	878×580×360	1026×735×455	1080×860×485	1070×853×560	1070×853×560
	ВЕС БРУТТО	КГ	41,5	63	75	108	114
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/1100	R410A/1700	R410A/2300	R410A/3300	R410A/4200
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 М 1/2" (12,7) L>20 М	3/8" (9,52) L<20 М 1/2" (12,7) L>20 М
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88), L<20 М 3/4" (19,05), L>20 М	5/8" (15,88) L<10 М 3/4" (19,05) L>10 М	5/8" (15,88) L<10 М 3/4" (19,05) L>10 М
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	30	30	30	50	50
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	15	15	20	30	30
	ДОЗАПРАВКА НА 1 М ДЛИНА ТРУБЫ	ГР	22 (L-5)	30 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 М 90, 20<(L-5)<30 М	45, 7,5<(L-7,5)<20 М 90, 20<(L-7,5)<50 М	45, 7,5<(L-7,5)<20 М 90, 20<(L-7,5)<50 М
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА		ММ	26	26	26	26	26
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48
	ОБОГРЕВ	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.