

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Колонные блоки



RK-FHM3/RK-NM3E

Колонные кондиционеры серии RK-FHM3/RK-NM3E – надежное и удобное в использовании климатическое оборудование. Серия сочетает функциональность, высокую эффективность и комфорт применения. Простая компактная конструкция оснащена большим ЖК-дисплеем, пыленепроницаемым выходом воздуха и элегантной пластиковой панелью.

Кондиционеры созданы с использованием современных разработок. Специальная 3D-технология равномерно распределяет воздушный поток в помещении, обеспечивая дополнительный комфорт.

Функция Follow Me создает комфортную среду в той точке комнаты, где это необходимо, благодаря использованию пульта с датчиком температуры (только для RK-48FHM3 ~ RK-60FHM3).

Кондиционеры могут эффективно работать в режиме охлаждения даже при температуре наружного воздуха до -20°C (только для RK-24NM3E).

Линейка представлена устройствами холодопроизводительностью от 7,1 до 16,96 кВт.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LED

LED-дисплей

HiTech

Ультрасовременный дизайн

360°

Трехмерный вентилятор

Антикоррозионное покрытие Golden Fin

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

AUTO

Автоматический режим работы

TURBO

Турборежим

Оптимальное распределение воздуха

Таймер

Независимое осушение

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Автоочистка

Само-диагностика

Интеллектуальная оттайка

Антикоррозийный корпус

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Тихая работа

Ночной режим

Защита от холодного воздуха

Авторестарт

Включение при низкой температуре (только для RK-24NM3E)

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Теплообменник наружного блока с защитным покрытием Golden Fin

Уникальное антикоррозионное покрытие Golden Fin на теплообменниках наружных блоков выдерживает воздействие влажного воздуха с повышенным содержанием солей; дождя и других агрессивных элементов. Это покрытие также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает теплопередачу.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-24FHM3/ RK-24NM3E	RK-48FHM3/ RK-48NM3E	RK-60FHM3/ RK-60NM3E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ/ БТЕ/Ч	7,1/24000	14,038/48000	16,96/57900
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	2,7	5,39	6,5
	СИЛА ТОКА	A	13,04	9,2	11,0
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	2,61 / D	2,61 / D	2,61 / D
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ/ БТЕ/Ч	7,619/26000	15,24/52000	18,17/62000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	2,5	5,06	5,3
	СИЛА ТОКА	A	12,08	9,0	10,0
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,05 / D	3,01 / D	3,43 / C
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	2,6	4,8	6,1
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	3,45	6,3	8,2
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		A	18,0	11,0	14,7
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	1154	1727	2405
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	980	1520	2000
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	-	-	-
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	47,5	55,5	53,9
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	40,5	49	49,8
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	-	-	-
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	60	62	64
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	510×1750×315	540×1825×410	600×1934×455
	ВЕС НЕТТО	КГ	38,4	54,7	68,5
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	655×1910×430	690×1965×565	755×2080×605
	ВЕС БРУТТО	КГ	48,7	68,9	88,3
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	845×702×363	900×1170×350	900×1170×350
	ВЕС НЕТТО	КГ	52,7	93,2	96
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	965×755×395	1032×1307×443	1032×1307×443
	ВЕС БРУТТО	КГ	56,1	105	107
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/1800	R410A/3250	R410A/3200
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	50	50
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	15	30	30
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	-20...+43	+18...+43	+18...+43
	ОБОГРЕВ	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.