

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НОВИНКА

ADVANCE PRO PLUS
BLACK MIRROR серия

Функциональный пульт ДУ 52Е

RK-SATBI/RK-SATBIE включает устройства с мощностью охлаждения от 2,6 до 3,04 кВт.

ADVANCE PRO PLUS BLACK MIRROR — единственные сплит-системы Dantex, внутренние блоки которых выполнены в черном цвете. Компактный матовый корпус с зеркальной фронтальной панелью из закаленного стекла станет эстетичным дополнением современного интерьера как в темных, так и в светлых тонах.

Кондиционеры серии комфортны для домашнего использования. Они работают практически бесшумно, отличаются высокой эффективностью, повышенной надежностью и экономичным электропотреблением. Особым удобством отличается монтаж и обслуживание кондиционера. Усовершенствованная конструкция внутреннего блока с малым количеством деталей и элементов крепежа позволяет быстро очищать устройство и фильтры, а также проводить ремонтные работы.

Управлять кондиционерами можно голосом, а также удаленно со смартфона благодаря встроенному Wi-Fi-модулю.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Хладагент R32



Технология ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Фильтр высокой плотности



Биполярный генератор ионов B.I.G. Care



УФ-стерилизатор

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Управление по Wi-Fi



Голосовое управление AI



Автоочистка



Само-диагностика

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Функция I FEEL



Быстрое охлаждение и обогрев



Независимое осушение



Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Аварийная кнопка



Антикоррозийное покрытие BLUE FIN



Технология Smart Air Flow



Тихая работа



Ночной режим



Защита от холодного воздуха



Авторестарт



Функция запоминания позиции лопасти жалюзи



Два варианта присоединения дренажного трубопровода

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Биполярный генератор ионов и УФ-стерилизация Pro

- Встроен в выход воздуха
- Насыщает воздух ионами
- Генерирует плазму, атомы и сильные окислители для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов

УФ-стерилизация Pro

- УФ-излучение: 240–280 нм
- Уничтожает бактерии, повреждая их белок и ДНК

Технические характеристики - R32 50 Гц INVERTER RK-SATBI/RK-SATBIE

МОДЕЛЬ		Ф,В,Гц	RK-09SATBI BLACK PLUS / RK-09SATBIE	RK-12SATBI BLACK PLUS/ RK-12SATBIE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ			1, 220-240 ~, 50	
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,6 (0,94~3,3) /	3,4 (1,0~3,77)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,802 (0,24~1,38)	1,049 (0,29~1,50)
	СИЛА ТОКА	А	4,0 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,15 / В	3,01 / С
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,706 (0,24~1,55)	0,922 (0,29~1,73)
	СИЛА ТОКА	А	3,8 (1,2~9,0)	5,1 (1,5~10,0)
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,42 / В	3,40 / А
SEER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		кВт/кВт	6,1 / A++	6,1 / A++
SCOP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		кВт/кВт	4,0 / А	4,0 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	1,00	1,2
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА		кВт	735	735
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	1,55	1,73
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	9,0	10,0
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		м³/ч	560	560
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	41	41
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	37	37
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	33	33
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	25	25
	СВЕРХНИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	22	22
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(А)	50	50
РАСХОД ВОЗДУХА (НАРУЖНЫЙ БЛОК)		м³/ч	1900	1900
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	790×275×192	790×275×192
	ВЕС НЕТТО	кг	8	8
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	860×345×265	860×345×265
	ВЕС БРУТТО	кг	10	10
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	712×459×276	712×459×276
	ВЕС НЕТТО	кг	22	22
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	765×481×310 (818×325×515)	765×481×310 (818×325×515)
	ВЕС БРУТТО	кг	24	24
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4	
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР.	R32/490	R32/490
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0 ...+30	
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	-15...+53	
		°C	-20...+30	

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.