

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ADVANCE PRO PLUS
INVERTER серияФункциональный
пульт ДУ 52T

RK-SATI/RK-SATIE включает устройства с мощностью охлаждения от 2,6 до 6,84 кВт.

Сплит-системы **ADVANCE PRO PLUS** — устройства, которые быстро и просто создают оптимальные климатические условия дома. Встроенный ультрафиолетовый излучатель-стерилизатор уничтожает до 99% бактерий, находящихся в воздухе, а биполярный генератор ионов B.I.G. Care насыщает воздух положительно и отрицательно заряженными ионами.

С управлением внутренним блоком справится даже ребенок — кондиционеры откликаются на голосовые команды, а встроенный Wi-Fi-модуль позволяет дистанционно задавать режимы работы и устанавливать желаемую температуру с помощью интуитивно понятного мобильного приложения.

Обслуживание устройств также отличается особой простотой. В конструкции внутреннего блока предусмотрено небольшое количество деталей и элементов крепежа, благодаря чему устройство и фильтры легко очищаются, а ремонтные работы проводятся быстрее.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей

Современный
дизайнХладагент
R32Технология
ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Фильтр высокой
плотностиБиполярный
генератор ионов
B.I.G. Care

УФ-стерилизатор

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Управление
по Wi-FiГолосовое
управление AI

Автоочистка

Само-
диагностика

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический
режим работыФункция
I FEELБыстрое
охлаждение и
обогревНезависимое
осушение

Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Аварийная
кнопкаАнтикоррозийное
покрытие BLUE FINТехнология
Smart Air Flow

Тихая работа



Ночной режим

Защита от
холодного
воздуха

Авторестарт

Функция
запоминания
позиции лопасти
жалюзиДва варианта
присоединения
дренажного
трубопровода

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ SMART AIR FLOW

В режиме охлаждения поток прохлады направляется вверх к потолку и постепенно распределяется по помещению, благодаря чему нет направленной струи холодного воздуха. В режиме же обогрева поток создает эффект мягкого одеяла: теплый воздух движется вдоль поверхностей и обволакивает объекты в помещении.

Технические характеристики - R32 50 Гц INVERTER **RK-SATI/RK-SATIE**

МОДЕЛЬ			RK-09SATI/ RK-09SATIE	RK-12SATI / RK-12SATIE	RK-18SATI / RK-18SATIE	RK-24SATI / RK-24SATIE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ		Ф.В.ГЦ	1, 220-240 ~, 50			
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,6 (0,94~3,3) /	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	6,84 (1,83~7,82)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,825 (0,24~1,38)	1,130 (0,29~1,50)	1,574 (0,33~2,35)	2,099 (0,41~2,80)
	СИЛА ТОКА	A	4,0 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	9,8 (2,3~13,0)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,15 / B	3,01 / B	3,24 / A	3,24 / A
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,767 (0,24~1,55)	1,005 (0,29~1,73)	1,382 (0,340~2,55)	1,90 (0,420~3,00)
	СИЛА ТОКА	A	3,8 (1,2~9,0)	5,1 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	8,6 (2,3~14,0)
	SCOP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,42 / B	3,40 / A	3,71 / A	3,71 / A
SEER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		КВТ/КВТ	6,3 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++
SCOP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		КВТ/КВТ	4,0 / A	4,0 / A	4,0 / A	4,0 / A
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	1,00	1,2	1,5	1,8
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА		КВТ	735	735	1330	1995
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,55	1,73	2,55	3,00
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		A	9,0	10,0	13,0	Ц
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	560	560	820	1100
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	41	41	43	47
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	37	37	41	42
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	33	33	38	38
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	25	25	35	34
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	22	22	27	31
РАСХОД ВОЗДУХА (НАРУЖНЫЙ БЛОК)		М³/Ч	50	50	55	57
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		ММ	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	8	8	11	14
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	ВЕС НЕТТО	КГ	10	10	13	17
	ВЕС БРУТТО	КГ	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	22	22	31	40
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	765×481×310	765×481×310	890×628×385	960×732×400
	ВЕС НЕТТО	КГ	24	24	34	43
	ВЕС БРУТТО	КГ	24	24	34	43
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4			
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР.	R32/490	R32/490	R32/1000	R32/1110
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	25	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0...+30			
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	-15...+53			
ОБОГРЕВ		°C	-20...+30			

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.