

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НОВИНКА

VISION INVERTER серия



A+++

СЕЗОННЫЙ КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИФункциональный
пульт ДУ RG10X1

RK-VDMI/RK-VDMIE включает устройства с мощностью охлаждения от 2,63 до 5,27 кВт.

Инверторные сплит-системы VISION INVERTER отличаются инновационными технологиями для максимально комфортного использования. Благодаря жалюзи с поворотом поток холодного/теплого воздуха подается на 180°, обеспечивая рассеянный не прямой обдув и равномерное распределение воздушных масс по помещению. Быстрое достижение заданных пользователем температурных показателей осуществляется за счет инверторного компрессора и увеличенного расхода воздуха.

Стильный дизайн внутренних блоков с бежевыми боковыми вставками и золотистой окантовкой позволяют лаконично размещать кондиционер в современных дизайнерских интерьерах.

Сплит-системы оснащены встроенным Wi-Fi модулем и могут управляться с помощью пульта ДУ и мобильного приложения. Все модели серии работают на экологически чистом хладагенте R32 с низким показателем углеродного следа GWP.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей

Современный
дизайнХладагент
R32Технология
ECOАнтикоррозионное
покрытие Golden FinФильтр
высокой
плотностиФотокаталитический
нанопреципит

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Управление
по Wi-FiГолосовое
управление AI
Приложение Алиса

Автоматика

Само-
диагностика

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический
режим работыФункция
I FEEL

Турборежим

Независимое
осушение

Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Аварийная
кнопка
Огнестойкий
электронный
блок управления
Emergency
ButtonЗащита
от неисправности
при утечке
хладагента

Включение

Горизонтальное
качание лопастей
жалюзиФункция
«+8°C»Тихая
работаНочной
режимЗащита от
холодного
воздуха

Авторестарт

Функция
запоминания
позиции
лопастей жалюзиДва варианта
присоединения
дренажного
трубопровода

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ОТКЛОНЯЕТСЯ НА 180°, ОХВАТЫВАЯ ВСЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕ ОСТАВЛЯЯ МЕРТВЫХ ЗОН

Дальность воздушного потока составляет 9 метров, за счет чего воздух необходимой температуры распространяется по всем углам помещения, включая самые отдаленные от кондиционера.



Технические характеристики - R32 50 Гц INVERTER RK-VDMI/RK-VDMIE

МОДЕЛЬ			RK-09VDMI/ RK-09VDMIE	RK-12VDMI/ RK-12VDMIE	RK-18VDMI/ RK-18VDMIE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-ГЦ	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,63 (1,31~3,8) 9000 (4500~13000)	3,51 (1,31~4,3) 12000 (4500~14700)	5,27 (1,81~6,0) 18000 (6200~20500)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,567 (0,130~1,200)	0,900 (0,130~1,650)	1,600 (0,140~2,30)
	СИЛА ТОКА	А	2,86 (0,6~5,4)	3,91 (0,6~7,2)	7 (0,6~10)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	4,65 / А	3,91 / А	3,3 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,93 (0,87~4,39) 10000 (3000~15000)	3,8 (0,87~4,39) 13000 (3000~15000)	5,56 (1,26~6,15) 19000 (4300~21000)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,614 (0,120~1,400)	0,950 (0,120~1,500)	1,680 (0,220~2,350)
	СИЛА ТОКА	А	3,10 (0,5~6,2)	4,13 (0,5~6,5)	7,3 (0,95~10,2)
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	4,78/ А	4,01/ А	3,31 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	0,6	1	1,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	2,20	2,20	2,50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	10,5	10,5	13
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	700	700	750
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	515	515	530
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	425	425	430
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	40	40	41,5
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	32,5	32,5	36,5
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	21,5	21,5	33,5
		СВЕРХНИЖАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)		19
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(А)	53	53	54
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	920×321×211	920×321×211	920×321×211
	ВЕС НЕТО	кг	11,3	11,3	11,3
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	1005×385×295	1005×385×295	1005×385×295
	ВЕС БРУТТО	кг	14,2	14,2	14,4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	765×555×303	765×555×303	805×554×330
	ВЕС НЕТО	кг	26,4	26,4	33,5
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	887×610×337	887×610×337	915×615×370
	ВЕС БРУТТО	кг	28,8	28,8	36,1
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4	IPX4	IPX4
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР.	R32/700	R32/700	R32/1100
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	25	30
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	10	10	20
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+16...+32 / 0 ...+30		
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ**	°C	-15...+50		
	ОБОГРЕВ	°C	-25...+24		
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ			RG10		

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

** до -30 °C при условии установки дополнительной опции в ЦЦ