

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НОВИНКА

CONCORDE серия



Функциональный пульт ДУ 52Т

RK-SCDG/RK-SCDGE включает устройства с мощностью охлаждения от 2,25 до 6,15 кВт.

Сплит-системы CONCORDE — это компактные модели, которые отличаются минималистичным дизайном и низким уровнем шума. Благодаря фильтру высокой плотности и инновационной технологии самоочистки теплообменника потоки холодного и теплого воздуха кондиционер подает в помещение очищенными от пыли, микробов и вирусов.

Максимально комфортное пользование кондиционером обеспечивает автоматическая регулировка вертикальных жалюзи для выбора траектории воздушного потока и режим сна, подходящий для создания оптимального температурного режима ночью.

Сплит-системы безопасно работают при нестабильном напряжении благодаря ультраширокому диапазону рабочих напряжений 130 В ~ 275 В переменного тока.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Технология ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Основной воздушный фильтр

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Управление по Wi-Fi (опция)



Интеллектуальная оттайка



Само-диагностика



Автоочистка

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Функция I FEEL



Turbo режим



Независимое осушение



Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Аварийная кнопка



Защита от неисправности при утечке хладагента



Антикоррозионное покрытие BLUE FIN



Ночной режим



Включение при низкой температуре



Авторестарт



Вертикальное качание лопасти жалюзи (Влево-Вправо)

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЛНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

Внешние блоки кондиционеров устойчивы к атмосферным воздействиям и кислотным дождям, обладают УФ-защитой, коррозионной стойкостью, устойчивостью к ветровой эрозии и высокой термостойкостью.



Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-SCDG/RK-SCDGE

МОДЕЛЬ			RK-07SCDG/ RK-07SCDGE	RK-09SCDG/ RK-09SCDGE	RK-12SCDG/ RK-12SCDGE	RK-18SCDG/ RK-18SCDGE	RK-24SCDG/ RK-24SCDGE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240-50				
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,25 / 7677	2,5 / 8530	3,25 / 11090	5,1/17400	6,15 / 21000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,700	0,778	1,009	1,588	1,917
	СИЛА ТОКА	А	3,5	3,7	4,7	7,05	9,5
	EER	кВт/кВт	3,21	3,21	3,22	3,21	3,21
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,35/ 8018	2,6 / 8871	3,4/ 11600	5,05/17231	6,7/ 22860
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,651	0,720	0,942	1,383	1,856
	СИЛА ТОКА	А	3,2	3,4	4,6	6,14	8,0
	COP	кВт/кВт	3,61	3,61	3,61	3,65	3,61
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	0,6	0,8	1,6	1,8	2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	1,000	1,080	1,350	2,500	3,200
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	5,0	6,0	7,0	14,0	17,00
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	490	490	520	900	900
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	440	440	400	700	730
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	310	310	320	620	680
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	37	37	38	46	46
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	33	33	35	41	42
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	28	28	31	36	38
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(А)	49	49	52	53	57
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	735×260×190	735×260×190	810×260×190	978×333×248	978×333×248
	ВЕС НЕТТО	кг	7,2	7,2	8,5	14,1	13,7
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	780×316×252	780×316×252	855×316×252	1033×398×319	1033×398×319
	ВЕС БРУТТО	кг	8,6	8,6	9,9	16,1	15,8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	732×555×330	873×555×376
	ВЕС НЕТТО	кг	22,5	25	28	32,0	43
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	761×500×327	761×500×327	791×590×373	791×590×373	948×591×428
	ВЕС БРУТТО	кг	24,5	27	30,5	34,4	46
КЛАСС ЗАЩИТЫ		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/0,52	R410A/0,53	R410A/0,73	R410A/1,02	R410A/1,25
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	м	15	15	20	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	м	10	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		С	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	С	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	ОБОГРЕВ	С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.