

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НОВИНКА

CORSO R32 серия



Функциональный пульт ДУ RG51

RK-SDM4G/SDM4EG включает устройства с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,03 кВт.

Сплит-системы **CORSO R32** имеют универсальный минималистичный дизайн, подходящий под любой интерьер. Модели работают на современном экологически чистом и энергоэффективном хладагенте R32 и могут быть использованы как для охлаждения, так и для обогрева помещения.

Комфортное поддержание температуры и экономию электроэнергии обеспечивает функция I SENSE. Кондиционер охлаждает или нагревает только ту зону, где находится пользователь с пультом ДУ, в который встроен датчик температуры воздуха.

Другой важной функцией кондиционера является защита пользователей от холодного воздуха. Теплообменник внутреннего блока кондиционера сначала прогревается до достаточно теплой температуры, а после запускается вентилятор, предотвращая попадание холодного воздуха в помещение.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Хладагент R32



Технология ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Фильтр высокой плотности



Фотокаталитический нанофильтр



Многофункциональный фильтр

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Автоочистка



Само-диагностика



Интеллектуальная оттайка

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Турборежим



Оптимальное распределение воздуха



Таймер



Функция I SENSE

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Огнестойкий электронный блок управления



Аварийная кнопка



Защита от неисправности при утечке хладагента



Антикоррозийный корпус

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Ночной режим



Защита от холодного воздуха



Авторестарт



Функция запоминания позиции лопастей жалюзи



Два варианта присоединения дренажного трубопровода

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

Теплообменник наружного блока кондиционеров защищен от коррозии благодаря покрытию Golden Fin. Оно выдерживает воздействие влажного воздуха с повышенным содержанием солей, дождя и других агрессивных элементов, а также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает теплопередачу.



БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ФУНКЦИЯ TURBO

Оптимизированная конструкция внутреннего и наружного блоков улучшает эффективность охлаждения и создает сильный воздушный поток длиной до 12 м и скоростью воздуха ≥0,3 м/с, сохраняя прохладу в помещении в течение всего лета.



Технические характеристики - R32 50 Гц ON/OFF RK-SCD4G/RK-SCD4EG

МОДЕЛЬ			RK-07SDM4G / RK-07SDM4EG	RK-09SDM4G / RK-09SDM4EG	RK-12SDM4G / RK-12SDM4EG	RK-18SDM4G / RK-18SDM4EG	RK-24SDM4G / RK-24SDM4EG
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,2 (7500)	2,5 (8500)	3,52 (12000)	5,3 (18000)	7,03 (24000)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,73	0,776	1,095	1,643	2,190
	СИЛА ТОКА	А	3,69	3,37	4,76	7,2	9,5
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,01 / B	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,34 (8000)	2,5 (8500)	3,66 (12500)	5,57 (19000)	7,03 (24000)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,67	0,690	1,015	1,542	1,948
	СИЛА ТОКА	А	3,38	3,0	4,41	6,8	10,00
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,50 B	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		кВт	365	388	548	822	1095
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	0,6	1	1,2	2	1,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	1,3	1,3	1,6	2,35	2,90
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	6,8	8,0	9,5	13	15,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	480	520	540	772	1000
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	380	390	420	614	800
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	310	330	340	535	700
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	37,5	39	38	40	46,5
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	32	33	33	35	41
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	27	26	26	32	34
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(А)	53	52,5	55	57	60,5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	715×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213	1040×327×220
	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ В УПАКОВКЕ	мм	780×360×285	780×360×285	870×360×285	1035×380×305	1120×405×310
	ВЕС БРУТТО	кг	10,1	10,2	10,7	13,8	17,5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ БЕЗ УПАКОВКИ	мм	720×495×270	720×495×270	720×495×270	765×555×303	890×673×342
	ВЕС НЕТТО	кг	23,7	23,7	25,6	34,5	47,9
	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ В УПАКОВКЕ	мм	828×540×298	828×540×298	828×540×298	887×610×337	995×740×398
	ВЕС БРУТТО	кг	25,4	25,4	27,4	37,0	50,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R32/400	R32/420	R32/530	R32/1000	R32/1300
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	м	20	20	20	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	м	8	8	8	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0...+30				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+18...+43				
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ			RG51				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.