

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НОВИНКА
ECO PRO серия

 Функциональный
пульт ДУ 52E

RK-ENT5/RK-ENT5E включает устройства с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,03 кВт.

Сплит-системы серии **ECO PRO** подходят для охлаждения и обогрева помещений до 70 м². Внутренние блоки отличаются компактностью и минималистичным дизайном, что позволяет размещать их в небольших пространствах. Благодаря турбо-, ночному и бесшумному режимам в помещении создается оптимальный микроклимат без дискомфорта и лишних затрат электроэнергии.

Кондиционеры серии укомплектованы угольным фильтром и фильтром высокой плотности, которые очищают воздух от неприятных запахов и пыли для легкого дыхания и хорошего самочувствия пользователей.

Управление кондиционером осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, а информация о текущем режиме работы отображается на LED-дисплее.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Технология ECO

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Автоочистка



Само-диагностика



Интеллектуальная оттайка

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Огнестойкий электронный блок управления



Аварийная кнопка



Антикоррозионное покрытие BLUE FIN

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Основной воздушный фильтр



Угольный фильтр

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Функция I FEEL



Турборежим



Таймер



Независимое осушение

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Тихая работа



Ночной режим



Защита от холодного воздуха



Авторестарт



Два варианта присоединения дренажного трубопровода

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

Прежде чем запустить работу вентилятора, теплообменник внутреннего блока кондиционера прогревается. Благодаря этому воздух в помещении поступает уже сразу заданной пользователем температуры.



Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-ENT5/RK-ENT5E

МОДЕЛЬ			RK-07ENT5 / RK-07ENT5E	RK-09ENT5 / RK-09ENT5E	RK-12ENT5 / RK-12ENT5E	RK-18ENT5 / RK-18ENT5E	RK-24ENT5 / RK-24ENT5E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50				
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,05 / 7000	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,28 / 18000	7,03 / 24000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,639	0,822	1,095	1,645	2,190
	СИЛА ТОКА	А	3,2	3,9	5,1	7,8	10,4
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,2 / 7000	2,78 / 9500	3,66 / 12500	5,42 / 18500	7,18 / 24500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,609	0,77	1,013	1,50	1,985
	СИЛА ТОКА	А	2,9	3,6	4,7	7,1	9,4
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,08	1,25	1,76	2,13	2,83
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	5,8	7,0	9,5	9,9	13,1
ГОДОВАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	320	411	548	823	1095
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	430	430	550	800	1050
	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	34	35	42	43	51
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	33	40	40	47
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	29	29	37	38	43
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	27	27	34	35	41
	СВЕРХНИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	25	25	31	33	37
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	48	48	50	52	54
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	ВЕС НЕТТО	КГ	6,5	6,5	7,5	10,5	12
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	712×459×276	712×459×276	777×498×290	795×549×305	795×549×305
	ВЕС НЕТТО	КГ	20	22,5	25	31	39,5
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	765×481×310	765×481×310	818×520×325	835×585×340	835×585×340
	ВЕС БРУТТО	КГ	22,5	25	28	33,5	41,5
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4				
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/0,410	R410A/0,430	R410A/0,570	R410A/0,900	R410A/1,33
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15	15
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°С	+17...+32 / 0...+27				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	+15...+43				
	ОБОГРЕВ	°С	-7...+24				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.