

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ECO серия



Функциональный пульт ДУ 52Е

RK-ENT4/RK-ENT4E включает устройства с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,03 кВт.

Кондиционеры серии **ECO** обладают современным стильным дизайном с мягкими изогнутыми линиями.

Устройства осуществляют качественную очистку воздуха за счет использования двух фильтров: угольного и фильтра повышенной плотности. Это позволяет очистить воздух в помещении от вредных частиц и неприятных запахов.

Серия отличается повышенными характеристиками надежности и безопасности, пониженным на 1~2 дБ(А) уровнем шума, более функциональным пультом управления, легкостью монтажа и удобством технического обслуживания. Дренажный трубопровод может подключаться к внутреннему блоку с обеих сторон – слева или справа.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Технология ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Фильтр высокой плотности



Угольный фильтр

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Автоочистка



Само-диагностика



Интеллектуальная оттайка

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Функция I FEEL



Турборежим



Таймер



Независимое осушение

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Огнестойкий электронный блок управления



Аварийная кнопка



Антикоррозионный корпус

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Тихая работа



Ночной режим



Защита от холодного воздуха



Авторестарт



Два варианта присоединения дренажного трубопровода



ФУНКЦИЯ I FEEL

Кондиционер работает, ориентируясь на температуру воздуха в той точке, где в данный момент находится пульт ДУ.

Это происходит с помощью датчика температуры на пульте.

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-ENT4/RK-ENT4E

МОДЕЛЬ			RK-07ENT4 / RK-07ENT4E	RK-09ENT4 / RK-09ENT4E	RK-12ENT4 / RK-12ENT4E	RK-18ENT4 / RK-18ENT4E	RK-24ENT4 / RK-24ENT4E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-ГЦ	1,220-240~50				
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,2 / 7000	2,64/ 9000	3,52 / 12000	5,28 /18000	7,03/ 24000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,685	0,822	1,095	1,645	2,190
	СИЛА ТОКА	A	3,2	3,9	5,1	7,8	10,4
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,2 / 7000	2,78 / 9500	3,66 / 12500	5,42 / 18500	7,18 / 24500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,609	0,77	1,013	1,50	1,985
	СИЛА ТОКА	A	2,9	3,6	4,7	7,1	9,4
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,08	1,25	1,76	2,13	2,83
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		A	5,8	7,0	9,5	9,9	13,1
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	520	520	550	800	1000
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	42	42	42	44	49
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	40	40	40	43	45
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	37	37	37	40	42
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	34	34	34	36	38
	СВЕРХНИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	31	31	31	34	35
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	48	48	50	54	56
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	777×201×250	777×201×250	777×250×201	910×294×206	1010×220×315
	ВЕС НЕТТО	КГ	7,5	7,5	8	10,5	13
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	850×320×275	850×320×275	850×320×275	979×372×277	1096×297×390
	ВЕС БРУТТО	КГ	9,5	9,5	10	12,5	16
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	712×459×276	712×459×276	777×498×290	817×553×300	886×605×357
	ВЕС НЕТТО	КГ	20	22,5	25	38	43
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	765×481×310	765×481×310	818×520×325	890×628×385	930×635×380
	ВЕС БРУТТО	КГ	22,5	25	28	41	46
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4				
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/0,420	R410A/0,390	R410A/0,620	R410A/1,050	R410A/1,40
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15	15
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0 ...+27				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	+15...+43				
	ОБОГРЕВ	°C	-7...+24				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.