SUNRISE







Модели
DAS-07HR
DAS-09HR
Холодопроизводительность
2.2-2.6 кВт

Модели
DAS-12HR
DAS-18HR
Холодопроизводительность
3.2-5.0 кВт

Модель
DAS-24HR
Холодопроизводительность
6.2 кВт

УДОБНЫЕ СВОЙСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ DENKO

Простой в использовании пульт дистанционного управления с экраном. Все режимы работы и установки таймера отображаются на жидко-кристаллическом дисплее, что позволяет легко управлять кондиционером на расстоянии.

Дистанционное управление потоком воздуха. Жалюзи управляются с пульта ДУ, что позволяет выбрать наиболее подходящий Вам угол потока воздуха.

Автоматический режим. Когда пульт ДУ включен и выбран автоматический режим, датчик определяет температуру в помещении и увеличивает или уменьшает ее для наибольшего комфорта.

Функция осушения. Кондиционер мягко понижает влажность комнатного воздуха, без чрезмерного охлаждения.

Режим сна. Поток воздуха устанавливается на легкий, и автоматически меняется температура на протяжении Вашего сна без чрезмерного охлаждения.

24 часовой программируемый таймер. Позволяет установить время включения и выключения кондиционера в любое время в течении 24-х часов. С минимальным шагом 10 минут.

Функция самодиагностики. В этом режиме происходит самотестирование кондиционера и выдается соответствующая индикация его состояния. В случае неисправности следует обращаться к продавцу или в сервисный центр.

Биофильтр (опция)

Активный углеродный фильтр (опция)

Серебряный нано-фильтр (опция)

Ионизация (опция)

Электростатический фильтр (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Технические характеристики

BREEZE

Модель	DAB-07HR	DAB-09HR	DAB-12HR	DAB-14HR	DAB-18HR	DAB-20HR	DAB-22HR	DAB-267HR	DAB-30HR
Производительность									
Охлаждение/обогрев Б.Т.Е	7000/(7000)	9000/(9500)	11000/(11000)	13000/(13500)	17000/(17000)	19000/(19000)	22000/(22000)	25000/(26000)	30000/(32000)
Охлаждение/обогрев кВт	2.05/(2.1)	2.5/(2.8)	3.2/(3.25)	3.6/(3.7)	5.0/(5.15)	5.5/(5.6)	6.1/(6.3)	7.2/(7.2)	8.2/(8.5)
Электропитание									
Напряжение, частота, число фаз В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность									
Охлаждение/обогрев Вт	670/770	910/990	1050/1100	1080/1200	1650/1730	1750/1850	2350/2550	2400/2650	2900/3100
Рабочий ток, А Охлаждение/обогрев	3.0/(3.5)	4/(4.4)	4.6/(5.2)	4.95/(5.4)	7.3/(7.8)	7.6/(8.1)	10.8/(11.4)	10.7/(11.9)	13.5/(15)
Характеристики внутреннего блока									
Производительносьб по воздуху $м^3/ч$ высокая/средняя/низкая	440/360/320	520/450/380	540/480/310	580/530/480	750/650/550	750/670/550	1000/900/750	970/930/860	1150/1080/1020
Уровень шума дБ(А) высокая/средняя/низкая	34/29/26	37/31/28	41/38/35	41/38/30	45/42/39	46/43/40	46/43/40	46/43/40	49/46/43
Размеры ШхВхГ мм	710x189x250	710x189x250	790x190x275	790x190x275	940x198x275	940x198x275	1030x221x313	1030x221x313	1030x221x313
Вес нетто кг	7	8	9	9	10	10	13	13	13,5
Характеристики наружного блока									
Уровень шума дБ(А)	53	54	53	53	55	59	57	59	62
Размеры ШхВхГ мм	685x260x430	685x260x430	700x235x535	780x250x540	780x250x540	760x285x590	760x285x590	845x335x695	845x335x695
Вес нетто кг	21	23	24,5	29	33	39	40	58	58,5
Соединительные трубопроводы									
Жидкость мм/дюйм	Ф6.35/(1/4")	Ф6.35/(1.4")	Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")	Ф9.53(3/8")	Ф9.53(3/8")	Ф9.53(3/8")
Газ мм/дюйм	Ф9.52/(3.8")	Ф9.52/(3/8")	Ф12.7/(1/2")	Ф12.7(1/2")	Ф12.7(1/2")	Ф12.7(1/2")	Ф16.0(5/8")	Ф16.0(5/8")	Ф16.0(5/8")

SUNRISE

Модель	DAS-07 HR	DAS-09HR	DAS-12HR	DAS-18HR	DAS-24HR
Производительность					
Охлаждение/обогрев Б.Т.Е	7000/7100	9100/9200	12000/12200	18000/18500	24000/24500
Охлаждение/обогрев кВт	2.2/2.3	2.6/2.8	3.2/3.4	5.0/5.1	6.2/6.7
Электропитание					
Напряжение, частота, число фаз В, Гц, Ф	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50	~220 (± 10%), 50
Потребляемая мощность					
Охлаждение/обогрев Вт	0.66/0.69	0.8/0.81	1.2/1.3	1.8/1.8	2.3/2.3
Рфбочий ток, А Охлаждение/обогрев	3.5/3.6	4.5/5.0	6.3/6.3	8.2/8.2	10.5/10.5
Характеристики внутреннего блока					
Производительность по воздуху $м^3/ч$	400	400	550	650	850
Уровень шума дБ(А)	27	27	32	33	37
Размеры ШхГхВ мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	845x275x186	940x298x200
Вес нетто кг	8	8	9	10	13
Характеристики наружного блока					
Уровень шума дБ(А)	50	50	52	57	57
Размеры ШхВхГ мм	730x430x310	785x540x320	798x540x320	848x540x320	955x700x424
Вес нетто кг	23.5	31	35	43	56
Соединительные трубопроводы					
Жидкость мм/дюйм	1/4"	1.4"	1/4"	1/4"	1/4"
Газ мм/дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"

Denko

DENKO SEIKI INDUSTRIES CO., LTD.
23-35. Nanokava. 7-chome Minami-ku, Fukuoka,
FUKUOKA 815-0081, JAPAN

Ваш поставщик:

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html