Кассетные кондиционеры





DAQ-20HR
DAQ-30HR
DAQ-36HR
DAQ-48HR
DAQ-60HR

Основные характеристики

Модель		DAQ-20 HR compact	DAQ-30HR	DAQ-36HR	DAQ-48HR	DAQ-60HR
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	20000/22000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.86/6.45	8.79/9.38	10.55/11.72	14.07/15.24	17.1/17.4
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50, 1	220~240,50, 1	380~415,50, 3	380~420,50,3	380~415,50,3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	1947/(1891)	2921/2750	3754/3652	4880/4748	5904/6859
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	9.6/8.3	14.7/13.3	6.5/6.6	7.9/8.2	9.4/10.5
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3/ч$	860/760/500	1327/1114/871	1545/1354/1187	1545/1354/1187	1800/1480/1280
Уровень шума	дБ(А)	38	42/40,5/39	44/42,5/41	44/42,5/41	47/44/43
Размеры ШхГхВ	мм	570x570x260	840x840x230	840x840x300	840x840x300	840x840x300
Вес нетто	кг	19	24	28,5	28,5	30
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	41	40	42	42	62
Размеры ШхВхГ	мм	761x279x593	845x335x695	990x354x966	900x340x1167	900x340x1167
Вес нетто	кг	37	51	85	94	97
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	Ø6.4(1/4")	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	мм/дюйм	Ø12.7(1/2")	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html