Шкафные (колонные) кондиционеры







DAF-30HR
DAF-48HR
DAF-60HR

Основные характеристики

Модель	DAF-30 HR	DAF-48 HR	DAF-60 HR
Производительность			
Охлаждение/обогрев Б.Т.Е	30000/(32000)	48000/(53000)	60000/(75000)
Охлаждение/обогрев кВт	8.1/(8.6)	14.1/(15.7)	17.59/(17.97)
Электропитание			
Напряжение, частота, число фаз В, Гц, Ф	220,50,1(380, 50, 3)	380-420, 50, 3	380-420, 50, 3
Потребляемая мощность			
Охлаждение/обогрев Вт	2650/(2650)	5006/(4930+3500)	6258/(5596+3500)
Рабочий ток, А Охлаждение/обогрев	12.3/(12.3)	8.6/(8.6+5.8)	9.8/(8.7+5.3)
Характеристики внутреннего блока			
Производительность по воздуху $м^3/ч$	1100	1800/1500	2180/2000/1850
Уровень шума дБ(А)	40	56/52	60/57/54
Размеры ШхГхВ мм	500x1665x273	540x1775x379	600x1900x358
Вес нетто кг	46	54	65
Характеристики наружного блока			
Уровень шума дБ(А)	52	63	62
Размеры ШхВхГ мм	845x695x335	990x345x965	940x360x1245
Вес нетто кг	66	97	100
Соединительные трубопроводы			
Жидкость мм/дюйм	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Газ мм/дюйм	Ø16(5/8")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html