PRIMARY



DAP-07HR
DAP-09HR
DAP-14HR
Inverter
DAN-09HR
DAN-14HR

Особенности

- Оптимальное воздухораспределение
- Режим турбо
- Авто режим
- Мультифильтр 3в1
- Угольный фильтр
- Озонобезопасный фреон
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим оттаивания при обогреве
- 24 часовой программируемый таймер
- Компактный дизайн
- Ночной режим
- Автоочистка
- Авторестарт
- Функция самодиагностики
- Замок
- Функция I feel

Основные характеристики

Модель		DAP-07 HR	DAP-09 HR	DAP-14 HR	DAN-09 HR Inverter	DAN-14 HR Inverter
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/7000	9000/9000	14000/14000	9000/9000	14000/14000
Охлаждение/обогрев	кВт	2.2/(2.3)	2.6/(2.8)	3.5/(3.8)	2.5/(2.7)	3.5/(3.7)
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1	~220-240,50, 1
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	кВт	0.72/0.71	0.8/0.77	1.1/1.1	0.6/0.7	0.9/1.0
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	3.18/3.13	3.59/3.44	4.7/4.8	2.7/2.9	4.5/4.6
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3/ч$	470	500	630	600	600
Уровень шума	дБ(А)	37	37	38	36	36
Размеры ШхГхВ	мм	794x265x182	794x265x182	845x275x180	845x275x180	845x275x180
Вес нетто	кг	9	9	10	10	10
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	50	50	51	50	52
Размеры ШхВхГ	мм	848x540x320	848x540x320	848x540x320	776x540x320	848x540x320
Вес нетто	кг	31	26	34	29	36
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")
Газ	мм/дюйм	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12(1/2")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html