Шкафные (колонные) кондиционеры







DAF-30HR
DAF-48HR
DAF-60HR

Основные характеристики

Модель		DAF-30 HR	DAF-48 HR	DAF-60 HR
Производительность				
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	30000/(32000)	48000/(54000 +12000)	60000/(61300+12000)
Охлаждение/обогрев	кВт	8.1/(8.6)	14.1/(15.7)	17.59/(17.97)
Электропитание				
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220,50,1(380, 50, 3)	380-420, 50, 3	380-420, 50, 3
Потребляемая мощность				
Охлаждение/обогрев	Вт	2650/(2650)	5006/(4930+3500)	6258/(5596+3500)
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	12.3/(12.3)	8.6/(8.6+5.8)	9.8/(8.7+5.3)
Характеристики внутреннего блока				
Производительность по воздуху	$м^3/ч$	1100	1800/1500	2200/2000/1900
Уровень шума	дБ(А)	40	56/52	59/57/55
Размеры ШхВхГ	мм	500x1665x273	540x1775x379	600x1900x358
Вес нетто	кг	46	54	65
Характеристики наружного блока				
Уровень шума	дБ(А)	52	64	62
Размеры ШхВхГ	мм	845x695x335	990x965x345	900x1170x350
Вес нетто	кг	51	97	103
Соединительные трубопроводы				
Жидкость	мм/дюйм	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Газ	мм/дюйм	Ø16(5/8")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html