КАССЕТНЫЙ ТИП DCS-A

Denko

- ON/OFF
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- ТУРБОРЕЖИМ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- РЕЖИМ I FEEL
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15С
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
- САМОДИАГНОСТИКА
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ
- ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- HEALTH
- ДВИЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ
- АНТИ-F. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА







Модель		DCS-12A	DCS-18A	DCS-24A			
Охлаждение	Производительность, Вт	3520	5280	7030	10550	14070	16120
	Потребляемая мощность, Вт	1300	1700	2150	3500	4680	5550
	Рабочий ток, А	6,6	7,8	9,35	7,2	9,1	11
	Коэффициент, EER	2,71	3,10	3,27	3,01	3,01	2,9
Обогрев	Производительность, Вт	3960	5600	7200	11700	15240	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1280	1550	1820	3340	4600	5570
	Рабочий ток, А	5,8	6,8	8,48	7	9	10
	Коэффициент, COP	3,1	3,61	3,96	3,5	3,31	3,16
Электропитание, V/PH/HZ		1 ФАЗА 220-240V,50HZ			3 ФАЗА 380-415V,50HZ		
Сторона подключения		ВНЕШНИЙ БЛОК					
Макс. длина трассы, м		20	20	20	30	50	50
Макс. перепад высот, м		15	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7мм(1/2)	12,7мм(1/2)	15,88мм(5/8)	15,88мм(5/8)	19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32	32
Внутренний блок							
Расход воздуха, м/ч (макс/средн/мин)		760/650/580	760/650/580	1450/1200/1050	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень шума, дБ (А)		45/42/39	45/42/39	49/45/39	50/45/39	53/51/47	53/51/47
Вес, кг	Без упаковки	16	16	27	28	28	28
	В упаковке	18,5	18,5	30	31	32	32
Размер, мм	Без упаковки	570×570×260	570×570×260	835x835x250	835×835×250	835x835x290	835x835x290
	В упаковке	720×650×290	720×650×290	910x910x310	910×910×310	910x910x350	910x910x350
Внешний блок							
Расход воздуха		1700	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума, дБ (А)		53	55	57	58	58	60
Вес, кг	Без упаковки	28	36	48	64	95	99
	В упаковке	32	39	51	74	105	109
Размер, мм	Без упаковки	780x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	В упаковке	850x370x620	920x400x620	945x435x725	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
Монтажные размеры, мм		530/463/511/515	530/463/511/515	675/778/679/771	675/778/679/771	675/778/679/771	675/778/679/771
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2
Межблочный кабель		8x1.5MM2	8x1.5MM2	8x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		0,75	1,0	1,4	2,3	2,7	2,7
Дополнительная заправка хладагента, гр		20	20	50	70	70	70
Диапазон рабочих температур,˚C	Охлаждение	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49
	Обогрев	15~24	15~24	15~24	15~24	15~24	15~24
Декоративная панель							
Вес, кг	Без упаковки	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	В упаковке	3,7	3,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Размер, мм	Без упаковки	650x650x55	655/655/50	950x950x55	950×950×55	950x950x55	950x950x55
	В упаковке	710x710x80	710/710/80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100

1. Кассетная сплит-система DCS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев.

2. Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока. Новейшая модель DCS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.

3. Режим TURBO активирует максимальную производительность и позволяет быстрее достичь необходимой температуры.