КАССЕТНЫЙ ТИП DCS-CH

Denko

- ON/OFF
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- ТУРБОРЕЖИМ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- РЕЖИМ I FEEL
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15C
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС (ОПЦИЯ)
- САМОДИАГНОСТИКА
- ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- HEALTH
- ДВИЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ
- АНТИ-F. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА







Модель		DCS-18CH	DCS-24CH	DCS-36		
Охлаждение	Производительность, Вт	5175	7000	10500	14000	16119
	Потребляемая мощность, Вт	1683	2432	3723	4636	5694
	Рабочий ток, А	7,65	11,05	7,8	9,3	11
	Коэффициент, EER	3,07	3,07	3,07	3,02	2,83
Обогрев	Производительность, Вт	5600	7800	12000	14000	17731
	Потребляемая мощность, Вт	1761	2192	3409	5079	5700
	Рабочий ток, А	8	11	7,2	9,5	11,3
	Коэффициент, COP	3,23	3,19	3,52	2,76	3,11
Электропитание, V/PH/HZ		1 ФАЗА 220-240V,50HZ		3 ФАЗА 380-415V,50HZ		
Сторона подключения		ВНЕШНИЙ БЛОК				
Макс. длина трассы, м		25	30	30	50	50
Макс. перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7мм(1/2)	15,88мм(5/8)	15,88мм(5/8)	19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
Внутренний блок						
Расход воздуха, м/ч (макс/средн/мин)		800/750/600	1400/1200/950	1700/1500/1400	1700/1500/1400	1900/1700/1500
Уровень шума, дБ (А)		41/38/34	43/41/37	45/43/41	45/43/41	47/44/43
Вес, кг	Нетто	19	22	25	28	28
	Брутто	22	27	30	33	33
Размер, мм	Нетто	575×260×575	830x230x830	840x245x840	830x290x830	830x290x830
	Брутто	725×300×725	925x290x925	925x925x360	925x360x925	925x360x925
Внешний блок						
Расход воздуха		2400	4000	4900	6300	6300
Уровень шума, дБ (А)		55	58	59	60	60
Вес, кг	Нетто	38	47	64	81	91
	Брутто	42	50	69	90	102
Размер, мм	Нетто	780x605x290	845×694×330	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	Брутто	883x653x412	960×732×430	1020×860×475	1030x1365x430	1030x1365x430
Монтажные размеры, мм		663/750/660/755	663/750/660/755	663/750/660/755	663/750/660/755	663/750/660/755
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2
Межблочный кабель		8x1.5MM2	8x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		0,95	1,95	2,1	2,9	3,0
Дополнительная заправка хладагента, гр		51,3	105,3	113,4	156,6	162
Диапазон рабочих температур,˚C	Охлаждение	21~43	21~43	21~43	21~43	21~43
	Обогрев	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Декоративная панель						
Вес, кг	Без упаковки	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	В упаковке	3,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Размер, мм	Без упаковки	650×30×650	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	В упаковке	690×65×690	1035×80×1035	1035×80×1035	1035×80×1035	1035×80×1035

1. Кассетные кондиционеры DCS-CH представляют из себя идеальное решение для кондиционирования воздуха в больших помещениях, например, офисах, актовых залах, ресторанах и так далее.
Благодаря данному типу кондиционеров воздушные потоки эффективно охлаждают/обогревают помещения, не попадая на людей и не портя интерьер.

2. Данный кондиционер обладает функцией самодиагностики. Данная функция полезна, когда для пользователя важно иметь информацию о возможных неисправностях и поломках.

3. I Feel - это датчик, который встроен в пульт дистанционного управления. Он измеряет температуру воздуха в том месте, где находится, и передает информацию на внутренний блок.