КАНАЛЬНЫЙ ТИП DKN-A

Denko

- ON/OFF
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (ОПЦИЯ)
- ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ICLEAN
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- ТУРБОРЕЖИМ
- СПЯЩИЙ РЕЖИМ
- ДВИЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ ВНИЗ/ВВЕРХ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- БЛОКИРОВКА КНОПОК ПУЛЬТА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15С
- САМОДИАГНОСТИКА
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
- FILTER МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР





Модель		DKN-18A	DKN-24A	DKN-36A		
Охлаждение	Производительность, Вт	5280	7030	10550	14070	16120
	Потребляемая мощность, Вт	1730	2150	3500	4680	5550
	Рабочий ток, А	7,5	9,35	7,2	9,1	11
	Коэффициент, EER	3,05	3,27	3,01	3,01	2,9
Обогрев	Производительность, Вт	5600	7400	11700	15240	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1550	1870	3240	4420	5010
	Рабочий ток, А	6,8	8,13	7	9	10
	Коэффициент, COP	3,61	3,96	3,61	3,45	3,51
Электропитание, V/PH/HZ		1 ФАЗА 220-240V,50HZ		3 ФАЗА 380-415V,50HZ		
Сторона подключения		ВНЕШНИЙ БЛОК				
Макс. длина трассы, м		20	20	30	50	50
Макс. перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7мм(1/2)	15,88мм(5/8)	15,88мм(5/8)	19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
Внутренний блок						
Расход воздуха, м/ч (макс/средн/мин)		1000/760/665	1400/1250/1050	1650/1540/1460	2400/2100/1700	2600/2300/1950
Уровень шума, дБ (А)		39/35/32	46/44/42	50/47/43	50/46/44	50/47/45
Вес, кг	Нетто	32	33	36	45	50
	Брутто	37	38	42	51	56
Размер, мм	Нетто	890x735x290	890x735x290	890x735x290	1250x735x290	1250x735x290
	Брутто	1070×800×360	1070×800×360	1070×800×360	1430×800×360	1430×800×360
Внешний блок						
Расход воздуха		2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума, дБ (А)		55	57	58	58	60
Вес, кг	Нетто	36	48	64	95	99
	Брутто	39	51	74	105	109
Размер, мм	Нетто	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	Брутто	920x400x620	945x435x725	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
Монтажные размеры, мм		510/927	510/927	510/927	510/1287	510/1287
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2
Межблочный кабель		8x1.5MM2	8x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2	5x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		1,1	1,7	2,25	3,0	3,1
Дополнительная заправка хладагента, гр		59,4	91,8	121,5	162	167,4
Диапазон рабочих температур,℃	Охлаждение	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49	-15~49
	Обогрев	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

1. Канальные кондиционер DKN-A , как разновидность полупромышленного оборудования вентиляции и кондиционирования, разработан специально для подачи свежего воздуха, обогрева и охлаждения следующих типов помещений: бизнес-центров, торговых комплексов , супермаркетов, офисных зданий, загородных коттеджей, отелей и гостиниц.

2. Вход воздуха может осуществляться снизу или сзади блока, что легко реализуется в процессе монтажа.

3. Функция блокировки пульта управления позволяет как заблокировать, так и разблокировать пульт управления. Данная функция очень полезная, если у вас есть маленькие дети, которые могут случайно нажать кнопки.