# COMPACT CASSETTE

## Кассетные внутренние блоки, 220~240V-50/60Hz



- DC INVERTER
- Объемное воздухораспределение
- Круговое распределение воздушного потока
- Низкий уровень шума

| Модель | Внутренний блок | | CS-VRF-DN028/R1X | CS-VRF-DN036/R1X | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производи-тельность | Охлаждение | кВт | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
| | Обогрев | кВт | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 |
| Электропитание | Питание | V~,Hz,Ph | 220~240,50(60),1 | 220~240,50(60),1 | 220~240,50(60),1 | 220~240,50(60),1 |
| | Мощность | W | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Эффективность | Воздушный поток (Ту/Вы/Ср/Низ) | м3/ч | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 |
| | Уровень шума (Ту/Выс/Ср/Низ) | дБ(А) | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 |
| Размер (ШхГхВ) | Нетто | мм | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 |
| | Брутто | мм | 655×655×295 | 655×655×295 | 655×655×295 | 655×655×295 |
| | Нетто (Панель) | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 |
| | Брутто (Панель) | мм | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 19/21 | 19/21 | 19/21 | 19/21 |
| | Нетто/брутто (Панель) | кг | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Тип хладагента | | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр трубы | Жидкость | мм(дюйм) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| | Газ | мм(дюйм) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) |
| | Дренаж | мм(дюйм) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) |

К бренду DENKO моделям CS-VRF-DN028/R1X, CS-VRF-DN036/R1X, CS-VRF-DN045/R1X, CS-VRF-DN056/R1X - необходима панель DNMB13.
К бренду DENKO моделям CS-VRF-DN028/R1X, CS-VRF-DN036/R1X, CS-VRF-DN045/R1X, CS-VRF-DN056/R1X - необходима панель DNMB12.



# CASSETTE

## Кассетные внутренние блоки, 220~240V-50/60Hz



- Моющийся фильтр
- Автоматический перезапуск
- Golden fin
- Функция самодиагностики

| Модель | Внутренний блок | | CS-VRF-DN071/R1X | CS-VRF-DN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производи-тельность | Охлаждение | кВт | 7.1 | 12.5 | 14.0 |
| | Обогрев | кВт | 8.0 | 13.3 | 15.0 |
| Электропитание | Питание | V~,Hz,Ph | 220~240,50(60),1 | 220~240,50(60),1 | 220~240,50(60),1 |
| | Мощность | Вт | 30.0 | 80.0 | 80.0 |
| Эффективность | Воздушный поток (Ту/Вы/Ср/Низ) | м3/ч | 1250/1040/910 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| | Уровень шума (Ту/Выс/Ср/Низ) | дБ(А) | 38/34/30 | 41/38/35 | 41/38/35 |
| Размер (ШхГхВ) | Нетто | мм | 835x835x250 | 835x835x250 | 835x835x250 |
| | Брутто | мм | 910x910x310 | 910x910x310 | 910x910x310 |
| | Нетто (Панель) | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
| | Брутто (Панель) | мм | 710x710x80 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 27/34 | 30/37 | 30/37 |
| | Нетто/брутто (Панель) | кг | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Тип хладагента | | | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр трубы | Жидкость | мм(дюйм) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| | Газ | мм(дюйм) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) |
| | Дренаж | мм(дюйм) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) |