DUCT

Denko

Канальные внутренние блоки, 30Pa, SLIM

- DC INVERTER
- Объемное воздухораспределение
- Компактный дизайн
- Низкий уровень шума



Model	Indoor		DUCT-VRF DN022/4R1A30	DUCT-VRF DN028/4R1A30			
Производи-тельность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Обогрев	кВт	2.5	3.0	4.3	5.0	6.0
Электропитание	Питание	V~,Hz,Ph	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1
	Мощность	Вт	59	59	65	91	91
Эффективность	Воздушный поток (Вы/Ср/Низ)	м3/ч	480/390/320	480/390/320	560/430/390	850/680/575	850/680/575
	Уровень шума (Выс/Ср/Низ)	дБ(А)	30/26/23	30/26/23	32/28/25	38/35/32	38/35/32
	Давление (ESP)	Pa	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)
Размер (ШхГхВ)	Нетто	мм	840×460×185	840×460×185	840×460×185	1160×460×185	1160×460×185
	Брутто	мм	1030×545×250	1030×545×250	1030×545×250	1350×545×250	1350×545×250
Вес		кг	15.5/19	15.5/19	16.5/20	20/24	20/24
Диаметр трубы	Жидкость	мм(дюйм)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газ	мм(дюйм)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Дренаж	мм(дюйм)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)

DUCT

Denko

Канальные внутренние блоки, 80Pa

- Приток свежего воздуха
- Автоматический перезапуск
- Golden fin
- Функция самодиагностики



Model	Indoor		DUCT-VRF DN071/4R1A80		
Производи-тельность	Охлаждение	кВт	7.1	10.0	15.0
	Обогрев	кВт	8.0	12.0	16.0
Электропитание	Питание	V~,Hz,Ph	220~240,50(60),1	220~240,50/60,1	220~240,50(60),1
	Мощность	Вт	40	150	40
Эффективность	Воздушный поток (Вы/Ср/Низ)	м3/ч	1200/960/840	1500/1200/1050	2200/1760/1540
	Уровень шума (Выс/Ср/Низ)	дБ(А)	45/42/39	48/45/42	51/43/40
	Давление (ESP)	Pa	80(50)	80(50)	80(50)
Размер (ШхГхВ)	Нетто	мм	890x785x290	890x785x290	1250x785x290
	Брутто	мм	1100x870x360	1100x870x360	1460x870x360
Вес		кг	37/43	37/43	53/60
Диаметр трубы	Жидкость	мм(дюйм)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газ	мм(дюйм)	15.88(1/4)	15.88(1/4)	15.88(1/4)
	Дренаж	мм(дюйм)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)